



Puente Inalámbrico 5 GHz / Alcance 5+ km (3.1 mi) / Throughput 867 Mbps / MU-MIMO 2x2 / Antena Direccional 19 dBi / IP66 / PoE Passthrough

SKU: UDB-PRO Marca: UBIQUITI Categoría: Puntos de Acceso

\$6,699.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puente inalámbrico de exterior operando en la banda de 5 GHz (Wi-Fi 5), diseñado para establecer enlaces punto a punto con alcances superiores a 5 km (3.1 mi) en condiciones de línea de vista. Integra antena direccional de 19 dBi, eliminando la necesidad de ensamblaje de antenas externas. Ofrece throughput de hasta 867 Mbps mediante tecnología MU-MIMO 2x2 y canalización de 80 MHz. Incorpora dos puertos Gigabit Ethernet RJ45, uno de ellos con capacidad de salida PoE para alimentar un dispositivo remoto adicional. Su carcasa con clasificación IP66 y soporte de montaje en poste permiten su instalación en entornos exteriores expuestos. La gestión se realiza de forma centralizada a través de la consola UniFi Network, disponible en modalidad de hospedaje local o basada en controlador propio.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Puente inalámbrico de 5 GHz para enlaces punto a punto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alcance típico de hasta 5+ km (3.1 mi) en línea de vista<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Hasta 867 Mbps de throughput (Wi-Fi 5, 2x2 MIMO, BW80)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• (2) Puertos GbE RJ45, uno con salida PoE passthrough<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Antena direccional integrada de 19 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño para exterior con carcasa resistente e IP66<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Administrado mediante consola UniFi (hospedaje oficial/self-hosted UniFi Network)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Banda de frecuencia: 5 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Estándar: Wi-Fi 5 (802.11ac)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Configuración MIMO: 2x2 MU-MIMO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Ancho de canal: 80 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Throughput máximo: 867 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Alcance típico PTP: 5+ km (3.1 mi)<li style='padding: 6px 0;*>Ganancia de antena: 19 dBi (direccional integrada)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaces y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Puertos: (2) GbE RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Salida PoE: 1 puerto con passthrough PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Protección exterior: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Montaje: Soporte para poste incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Dimensiones: Ø 189.5 x 64.3 mm (Ø 7.4 x 2.5 in)<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 431 g (0.95 lb)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gestión y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Plataforma de gestión: UniFi Network Controller<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Modos de despliegue: Hospedaje oficial / Self-hosted<li style='padding: 6px 0;*>Incluye inyector PoE<li style='padding: 6px 0;*>Incluye kit de montaje en poste</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance de 5+ km (3.1 mi) para enlaces punto a punto de larga distancia
Característica 2	Puerto PoE passthrough para alimentar dispositivo remoto adicional
Característica 3	Throughput de 867 Mbps con canal de 80 MHz en Wi-Fi 5
Característica 4	Antena direccional integrada de 19 dBi sin necesidad de ensamblaje
Característica 5	Gestión centralizada mediante consola UniFi Network
Característica 6	Carcasa IP66 con montaje en poste para despliegue exterior