



Cable Ethernet / Cat6 / 1 m (3.28 ft) / RJ45 / Ultrafino / Azul

SKU: UC-PATCH-1M-RJ45-BL Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$94.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable Ethernet de parcheo diseñado para entornos profesionales donde el espacio es limitado y el rendimiento no puede comprometerse. Su construcción ultrafina permite enrutamiento en canaletas estrechas, paneles de conexión densos y racks con alta densidad de cables. Cumple con la especificación TIA-568-B.2 para canales y ha sido verificado con equipos Fluke para asegurar el cumplimiento de la categoría Cat6. La longitud de 1 metro lo hace ideal para interconexiones entre equipos de red cercanos, reduciendo el exceso de cable y mejorando la gestión del centro de datos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Diseño de diámetro ultrafino para instalaciones en espacios ajustadosCertificación de prueba de canal TIA-568-B.2Verificación de categoría Cat6 con equipos FlukeConector RJ45 compatible con estándares industrialesConstrucción flexible que facilita el manejo y enrutamientoLongitud optimizada de 1 metro para conexiones de corto alcance<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UCPATCH1MRJ45BL</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 m (3.28 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Prueba de canal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>TIA-568-B.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Verificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Fluke</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ultrafino</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Azul</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultrafino para espacios reducidos
Característica 2	Certificación TIA-568-B.2 de canal
Característica 3	Verificación por Fluke para Cat6
Característica 4	Conector RJ45 de estándar industrial
Característica 5	Flexibilidad superior para instalaciones
Característica 6	1 metro ideal para conexiones cortas