



Cable Ethernet Patch / Cat6 / 1 m (3.28 ft) / RJ45 Flexible / Diámetro Ultrafino / Color Negro

SKU: UC-PATCH-1M-RJ45-BK Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$93.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Cable de red Ethernet patch diseñado para entornos profesionales que demandan conectividad confiable y organizada. Su construcción con diámetro ultrafino permite una instalación ordenada en canaletas, racks y espacios con limitaciones de ventilación. El conector RJ45 flexible facilita el enrutamiento en trayectorias complejas sin dañar la terminación. Certificado con pruebas de canal Fluke según el estándar TIA-568-B.2, garantiza rendimiento consistente en redes Gigabit Ethernet. Ideal para despliegues de infraestructura UniFi y cualquier implementación Cat6 que priorice la estética y funcionalidad del cableado estructurado.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Conector RJ45 flexible para instalación en trayectorias complejasCertificación Cat6 para soportar redes de alta velocidadPrueba de canal Fluke según estándar TIA-568-B.2Diámetro ultrafino optimizado para espacios reducidosLongitud de 1 metro para conexiones directas entre equiposColor negro para integración discreta en entornos profesionales<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Modelo</div><div style="font-weight: 600;">UC-PATCH-1M-RJ45-BK</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo</div><div style="font-weight: 600;">Cable Ethernet Patch</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Categoría</div><div style="font-weight: 600;">Cat6</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: 600;">1 m (3.28 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600;">Negro</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conector</div><div style="font-weight: 600;">RJ45 flexible</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándar</div><div style="font-weight: 600;">TIA-568-B.2 Cat6</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Certificación</div><div style="font-weight: 600;">Prueba de canal Fluke</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Diseño</div><div style="font-weight: 600;">Diámetro ultrafino</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sencilla en espacios reducidos
Característica 2	Certificado Fluke para máxima confiabilidad
Característica 3	Compatible con redes de alta velocidad
Característica 4	Cumple estándar TIA-568-B.2 Cat6
Característica 5	Conector RJ45 flexible y duradero
Característica 6	Diámetro ultrafino para cableado compacto