



Cable Ethernet Cat6 / 2 m (6.56 ft) / RJ45 Flexible / Prueba Fluke / Diámetro Ultrafino / Azul

SKU: UC-PATCH-2M-RJ45-BL Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$122.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Cable de conexión Ethernet de categoría 6 diseñado para entornos profesionales que demandan rendimiento de red confiable y organización eficiente del cableado. Su construcción con conductor Cat6 garantiza transmisión de datos superior con baja atenuación y crosstalk controlado. El conector RJ45 flexible minimiza la tensión mecánica sobre los puertos del equipo, prolongando la vida útil de switches y puntos de acceso. La certificación TIA-568-B.2 con prueba Fluke asegura cumplimiento de estándares de canal para instalaciones estructuradas. Su diámetro ultrafino facilita la gestión en canaletas densas, racks de red y espacios de paso de cables reducidos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;*>Conductor de categoría 6 para rendimiento de transmisión superiorCertificación TIA-568-B.2 con validación de prueba FlukeDiámetro ultrafino optimizado para instalaciones en espacios compactosConector RJ45 flexible que reduce estrés en puertos de equipos de redConstrucción duradera para conexiones estables a largo plazoLongitud de 2 metros (6.56 pies) para conexiones punto a punto estándar<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 flexible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Validación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Prueba Fluke</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Perfil del cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Ultrafino</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Conexión de red estructurada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación TIA-568-B.2 con prueba Fluke validada
Característica 2	Diámetro ultrafino para rutas y canaletas compactas
Característica 3	Conductor Cat6 para transmisión de datos superior
Característica 4	Conector RJ45 flexible que reduce tensión en puertos
Característica 5	Diseño duradero que mantiene conexiones estables
Característica 6	2 metros de longitud ideal para conexiones de rack a switch