



Cable Ethernet Patch / Cat6 / 22 cm (0.72 ft) / Conector RJ45 Flexible / Azul

SKU: UC-PATCH-RJ45-BL Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$78.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable patch Ethernet Cat6 diseñado para entornos profesionales donde el espacio es limitado y la organización del cableado es prioritaria. Su conector RJ45 flexible facilita la instalación en ángulos complejos, mientras que su longitud de 220 mm elimina el exceso de cable en conexiones de rack. La validación Fluke T6-568-B.2 garantiza el cumplimiento de estándares de canal para transmisión de datos confiable. El diámetro ultrafino optimiza la gestión de cables en densidades altas sin comprometer el rendimiento de red.

Características principales

- Conector RJ45 flexible para instalación en espacios confinados
- Longitud de 220 mm (22 cm / 8.66 pulgadas / 0.72 pies) para conexiones directas
- Certificación Cat6 para rendimiento de red óptimo
- Prueba de canal T6-568-B.2 validada por Fluke
- Diámetro ultrafino para gestión eficiente de cableado
- Diseño compacto especializado para instalaciones en rack

Especificaciones técnicas

Modelo	UCPATCHRJ45BL
Tipo	Cable Ethernet Patch
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Transform	uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Categoría	Cat6
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Transform	uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Conector	RJ45 flexible
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Transform	uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Longitud	220 mm (22 cm / 8.66' / 0.72 ft)
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Transform	uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Prueba de canal	T6-568-B.2 Fluke validada
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Transform	uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Diámetro	Ultrafino
Flex	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Transform	uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Aplicaciones recomendadas

- Instalaciones en espacios reducidos y gabinetes compactos
- Conexiones de red inter-switch en racks de servidores
- Ambientes con requerimientos de cableado de alta densidad
- Organización de cableado en centros de datos y salas de telecomunicaciones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector RJ45 flexible para instalación sencilla
Característica 2	Longitud compacta ideal para espacios reducidos
Característica 3	Certificación Cat6 con rendimiento óptimo
Característica 4	Validación Fluke T6-568-B.2 de canal
Característica 5	Diámetro ultrafino para manejo eficiente
Característica 6	Diseño compacto optimizado para racks