



Cable Ethernet Cat6 / 5 m (16.40 pies) / 10 Gbps / RJ45 / Ultra delgado / Negro

SKU: UC-PATCH-5M-RJ45-BK Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$205.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Cable patch Ethernet Cat6 diseñado para entornos profesionales que demandan rendimiento de red confiable y gestión de cableado eficiente. Su construcción con conductores de cobre puro garantiza transmisión de datos estable a velocidades de hasta 10 Gbps, ideal para backbone de red, conexión de switches, access points y dispositivos de alto rendimiento. El diámetro ultrafino facilita el enrutamiento en canaletas, racks y espacios reducidos sin comprometer la integridad de la señal. Certificado bajo prueba de canal TIA-568-B.2 con verificación Fluke para asegurar conformidad con estándares de la industria.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Longitud de 5 metros (16.40 pies) para conexiones de mediana distanciaCategoría 6 con soporte para 10 Gbps en distancias estándarConectores RJ45 moldeados con terminación precisaDiseño ultrafino para mayor densidad de cableadoCertificación Fluke según canal TIA-568-B.2Conductores de cobre puro para óptima conductividadColor negro para identificación y estética profesional<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5 m / 16.40 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Velocidad máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 moldeado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre puro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Perfil del cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Ultrafino</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Certificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Fluke TIA-568-B.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Flexibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Alta — diseño flexible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Estándar Ethernet / UniFi</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidades hasta 10 Gbps sin latencia
Característica 2	Diámetro ultrafino para gestión sencilla
Característica 3	Conductores de cobre puro de alta pureza
Característica 4	Certificación Fluke Cat6 TIA-568-B.2
Característica 5	Flexibilidad superior en instalaciones
Característica 6	Compatible con redes UniFi y estándares