



Gabinete Universal para Exteriores / IPX6 / Policarbonato / Montaje en Pared o Poste / Compatible con Switches UniFi / 350 x 220 x 89 mm (13.8 x 8.7 x 3.5 in)

SKU: UACC-FLEX-UTILITY-PRO Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$1,891.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El gabinete universal para exteriores IPX6 está diseñado para proteger equipos de red en entornos desafiantes. Fabricado en policarbonato de alta resistencia, ofrece protección confiable contra lluvia intensa y condiciones climáticas extremas. Su diseño universal permite albergar múltiples modelos de switches UniFi, incluyendo las series Ultra y Flex. El montaje flexible en pared o poste facilita su instalación en diversos escenarios de despliegue. Las dimensiones internas optimizadas de 350 x 220 x 89 mm (13.8 x 8.7 x 3.5 in) proporcionan espacio adecuado para equipos de red, con protección segura para conexiones eléctricas y de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Gabinete IPX6 resistente a condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño universal compatible con múltiples dispositivos UniFi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje flexible en pared o poste exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material de policarbonato duradero y de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Espacio optimizado para equipos de red hasta 350 mm (13.8 in)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección segura para conexiones eléctricas y datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistencia a la intemperie: IPX6</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones: 350 x 220 x 89 mm (13.8 x 8.7 x 3.5 in)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Material de la carcasa: Policarbonato</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: USW-Ultra, USW-Ultra-60W, USW-Ultra-210W, USW-Flex, USW-Flex-2.5G-8, USW-Flex-2.5G-8-PoE</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gabinete UniFi Flex Utility Pro</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IPX6 contra lluvia intensa y condiciones climáticas extremas
Característica 2	Compatibilidad universal con switches UniFi Ultra y Flex
Característica 3	Montaje dual en pared o poste para despliegues flexibles
Característica 4	Policarbonato duradero de alta resistencia al impacto
Característica 5	Espacio optimizado para equipos de red hasta 350 mm (13.8 in)
Característica 6	Protección segura integrada para conexiones eléctricas y de datos

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 03/10/2026 05:27