



Cable Patch Cat6 / Ultra Compacto 3mm / 1m (3.28 ft) / GbE / PoE+++ / 30 AWG / TPE / UTP / FT-2

SKU: U-CABLE-PATCH-1M-RJ45-BL Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$97.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable patch Ethernet para interiores diseñado para entornos de alta densidad donde el espacio es crítico. Su diámetro ultracompacto de 3 mm permite organizar mayor cantidad de cables en canaletas y racks sin sacrificar rendimiento. Compatible con Gigabit Ethernet y con soporte completo para PoE+++ , facilita la alimentación de dispositivos como access points, cámaras IP y teléfonos VoIP a través de una única conexión. Los conectores RJ45 incorporan botas flexibles que protegen el punto de unión y simplifican las instalaciones en espacios con curvas pronunciadas. Fabricado con chaqueta de elastómero termoplástico (TPE) que combina durabilidad con flexibilidad para soportar manipulaciones frecuentes.

Conectores RJ45 con botas flexibles para instalación en espacios reducidos

Longitud de 1 metro (3.28 pies) ideal para conexiones entre equipos cercanos

Diámetro ultracompacto de 3 mm (0.1 pies) para máxima densidad de cableado

Soporte GbE y PoE+++ para alimentación y datos simultáneos

Material TPE resistente y flexible para entornos de manipulación constante

Calibre 30 AWG optimizado para instalaciones de alta densidad

Especificaciones Técnicas

Longitud	1 m (3.28 pies)
Color	Azul
Entorno	Interior
Clasificación de flama	Clasificación de flama 0
Rendimiento	1 Gbps
Velocidad soportada	10 Gbps
PoE soportado	Hasta PoE+++
Estándares	TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801
Conector	RJ45
Diámetro de chaqueta	3 mm (0.1 pies)
Material de chaqueta	Elastómero termoplástico (TPE)
Tipo de conductor	Cobre trenzado
Calibre del conductor	30 AWG
Radio de curvatura mínimo	24 mm (0.94 pies)
Temperaturas	0 a 60 °C (32 a 140 °F)
Almacenamiento	-20 a 80 °C (-4 a 176 °F)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con botas flexibles para instalación sencilla
Característica 2	Diámetro de 3 mm para alta densidad de cableado
Característica 3	Soporte GbE y PoE+++ para máxima versatilidad
Característica 4	Material TPE resistente y flexible para larga vida útil
Característica 5	Calibre 30 AWG optimizado para espacios reducidos
Característica 6	Radio de curvatura mínimo de 24 mm para maniobrabilidad