



Cable Patch Cat6 / Ultra Compacto 3 mm / 2 m (6.56 ft) / GbE / PoE+++ / TPE / UTP / 30 AWG

SKU: U-CABLE-PATCH-2M-RJ45-BL Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$126.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable patch Ethernet para interiores diseñado para entornos profesionales donde el espacio y la flexibilidad son críticos. Su chaqueta ultracompacta de 3 mm de diámetro permite enrutar cables en canaletas estrechas, bajo alfombras o entre equipos densamente agrupados sin comprometer el rendimiento. Los conectores RJ45 con bota flexible reducen el estrés mecánico en los puntos de terminación, extendiendo la vida útil de las conexiones en instalaciones con movimiento frecuente o reconfiguraciones periódicas. Compatible con Gigabit Ethernet y con soporte hasta PoE+++, alimenta dispositivos de alto consumo como cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi 6/6E y switches compactos sin necesidad de cableado eléctrico adicional.

Características Principales

- Conectores RJ45 con bota flexible para protección contra dobleces agudos
- Longitud estándar de 2 m (6.56 ft) para conexiones rack-to-switch típicas
- Diámetro ultracompacto de 3 mm (0.1 ft) — 40% más delgado que cables convencionales
- Compatible con Gigabit Ethernet (1000 Mbps) a plena velocidad
- Soporte PoE+++ (802.3bt Type 4, hasta 90 W) para dispositivos de alta potencia
- Chaqueta de elastómero termoplástico (TPE) resistente a flexiones y torsiones
- Conductor de cobre trenzado calibre 30 AWG para óptima flexibilidad
- Radio mínimo de curvatura de 24 mm (0.94 ft) para instalación en espacios confinados
- Clasificación de flama FT-2 (UL1581) para seguridad en instalaciones interiores

Especificaciones

General

Longitud: 2 m (6.56 ft)

Color: Azul

Entorno: Interior

Rendimiento

Conector: (2) RJ45 con bota flexible

Diámetro chaqueta: 3 mm (0.1 ft)

Material chaqueta: TPE

Conductor: Cobre trenzado 30 AWG

Radio curvatura: 24 mm (0.94 ft)

Clasificación flama: FT-2 (UL1581)

Estándares: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801

Temp. instalación: 0 a 60 °C (32 a 140 °F)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con bota flexible para instalación sencilla
Característica 2	Diámetro de 3 mm para enrutamiento en espacios reducidos
Característica 3	Soporte PoE+++ para alimentación de dispositivos avanzados
Característica 4	Material TPE resistente a flexiones repetidas
Característica 5	Radio de curvatura mínimo de 24 mm para maniobrabilidad
Característica 6	Clasificación FT-2 para mayor seguridad contra propagación de flama