



Cable Patch Cat6 / Ultra Compacto 3 mm / GbE / PoE+++ / 2 m (6.56 ft) / TPE / UTP / 30 AWG

SKU: U-CABLE-PATCH-2M-RJ45-BK Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$126.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable patch Ethernet de interiores diseñado para entornos profesionales que requieren alta densidad de cableado y máxima flexibilidad. Su chaqueta ultradelgada de 3 mm permite una gestión de cables ordenada en racks y canaletas congestionadas, mientras que los conectores RJ45 con bota flexible facilitan las instalaciones en espacios reducidos. Soporta velocidades Gigabit Ethernet y estándares PoE+++ para alimentar dispositivos de red de alta demanda sin necesidad de cableado eléctrico adicional. Fabricado con cobre trenzado de calibre 30 AWG y chaqueta de elastómero termoplástico (TPE) que combina resistencia mecánica con flexibilidad superior.

Conectores RJ45 con bota flexible para instalación en espacios reducidos

Longitud estándar de 2 m (6.56 pies) para conexiones de rack a equipo

Diámetro ultracompacto de 3 mm (0.1 pies) para máxima densidad de cableado

Compatible con Gigabit Ethernet (GbE) para transferencias de alta velocidad

Soporte PoE+++ para alimentación avanzada de dispositivos de red

Material TPE resistente y flexible con radio mínimo de curvatura de 24 mm (0.94 pies)

Especificaciones Técnicas

Color: Negro

Velocidad Soportada: GbE (Gigabit Ethernet)

PoE Soportado: PoE

Hasta PoE+++

Conector: (2) RJ45 con bota flexible

Entorno de Operación: Interior

Diámetro de Chaqueta: 3 mm (0.1 pies)

Material de Chaqueta: Elastómero Termoplástico (TPE)

Tipo de Blindaje: UTP (Unshielded Twisted Pair)

Cobre Trenzado

Calibre del Conductor: 30 AWG

Radio Mínimo de Curvatura: 24 mm (0.94 pies)

Clasificación de Flama: FT-2 (UL1581)

Estándares: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801

Temperatura de Instalación: 0 a 60 °C (32 a 140 °F)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con bota flexible para instalación sencilla
Característica 2	Diámetro ultradelgado de 3 mm para rutas densas
Característica 3	Soporte PoE+++ para alimentación de dispositivos avanzados
Característica 4	Material TPE resistente y flexible para mayor durabilidad
Característica 5	Radio de curvatura mínimo de 24 mm para maniobrabilidad
Característica 6	Compatible con estándares TIA/EIA-568-B.2 e ISO/IEC 11801