



Cable de Alimentación Redundante / 1.5 m (4.9 ft) / Conductor Cobre 16/24 AWG / Aislamiento PVC 0.35 mm / Plug-and-Play

SKU: USP-CABLE Marca: UBIQUITI

\$1,122.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El cable UniFi SmartPower está diseñado para integrarse con el sistema de alimentación redundante UniFi USP-RPS, permitiendo la conexión de dispositivos adicionales que requieren respaldo energético. Su construcción con conductor de cobre calibre 16/24 AWG garantiza una transmisión de potencia estable, mientras que el aislamiento PVC de 0.35 mm proporciona protección adecuada contra interferencias eléctricas. El diseño plug-and-play elimina la necesidad de herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de despliegue en centros de datos y armarios de comunicaciones. La chaqueta exterior de PVC con dimensiones 9.5 × 23.0 mm ofrece durabilidad mecánica para instalaciones en entornos profesionales con restricciones de espacio.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad: UniFi SmartPower Connect<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Longitud: 1.5 m (4.9 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Conductor: Cobre calibre 16 AWG (18 hilos) / 24 AWG (6 hilos)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Aislamiento: PVC, espesor 0.35 mm (0.014 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Diámetro de aislamiento: 2.0 mm (0.079 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Material de chaqueta: PVC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Diámetro exterior de chaqueta: 9.5 × 23.0 mm (0.374 × 0.905 in)<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Tipo de conductor: Cobre<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Calibre: (18) 16 AWG, (6) 24 AWG<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Tipo de aislamiento: PVC<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Longitud: 1.5 m (4.9 ft)<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Espesor de aislamiento: 0.35 mm (0.014 in)<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Diámetro de aislamiento: 2.0 mm (0.079 in)<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Material de chaqueta: PVC<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Diámetro exterior chaqueta: 9.5 × 23.0 mm (0.374 × 0.905 in)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">1 × Cable UniFi SmartPower de 1.5 m</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa a sistema UniFi SmartPower sin configuración
Característica 2	Diseño plug-and-play que elimina necesidad de herramientas
Característica 3	Conductor de cobre calibre 16/24 AWG para transmisión eficiente
Característica 4	Aislamiento PVC de 0.35 mm para protección eléctrica confiable
Característica 5	Chaqueta exterior de 9.5 × 23.0 mm resistente a desgaste
Característica 6	Instalación compacta en espacios reducidos de rack o gabinete