



Switch Capa 3 / 32 Puertos SFP / 28x SFP+ 10G / 4x SFP28 25G / 760 Gbps / Pantalla Táctil 1.3 pulgadas / Rack 1U

SKU: USW-PRO-AGGREGATION Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$31,883.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de agregación Capa 3 totalmente administrable, diseñado para infraestructuras de red que requieren alta capacidad de transferencia y rendimiento superior. Integra 28 puertos SFP+ a 10 Gbps y 4 puertos SFP28 a 25 Gbps, permitiendo la creación de enlaces de agregación de alto ancho de banda entre switches core, servidores y dispositivos de almacenamiento. Su capacidad de conmutación sin bloqueo de 760 Gbps garantiza el procesamiento de tráfico concurrente sin degradación del rendimiento. La pantalla táctil LCM de 1.3 pulgadas a color proporciona información operativa en tiempo directamente desde el equipo, complementando la gestión remota a través del UniFi Network Controller. El factor de forma rack 1U facilita su integración en centros de datos y gabinetes de telecomunicaciones, con soporte para redundancia de energía mediante el sistema SmartPower.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Switch Capa 3 totalmente administrable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 28 puertos SFP+ 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 puertos SFP28 25 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de conmutación: 760 Gbps sin bloqueo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla táctil LCM de 1.3 pulgadas a color<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión remota vía UniFi Network Controller<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño para montaje en rack 1U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con sistema de redundancia SmartPower (USP-RPS)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de conmutación: 760 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conmutación sin bloqueo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>28x SFP+ 10 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4x SFP28 25 Gbps</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Rack 1U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla táctil LCM 1.3 pulgadas a color<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Redundancia de energía: SmartPower (USP-RPS, vendido por separado)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión remota vía UniFi Network Controller<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo local mediante pantalla táctil</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch Pro Aggregation</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conmutación sin bloqueo de 760 Gbps para tráfico intensivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla táctil LCM a color para monitoreo local del sistema<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>28 puertos SFP+ 10G para agregación de enlaces de alta velocidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 puertos SFP28 25G para backbones de alto rendimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión centralizada vía UniFi Network Controller<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad con sistema de redundancia SmartPower para alta disponibilidad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación sin bloqueo de 760 Gbps para tráfico intensivo
Característica 2	Pantalla táctil LCM a color para monitoreo local del sistema
Característica 3	28 puertos SFP+ 10G para agregación de enlaces de alta velocidad
Característica 4	4 puertos SFP28 25G para backbones de alto rendimiento
Característica 5	Gestión centralizada vía UniFi Network Controller
Característica 6	Compatibilidad con sistema de redundancia SmartPower para alta disponibilidad