



Accesorio para Tubería Rígida / Unión en L (Codo) / PVC Auto-extinguible / 16 mm / Libre de Halógenos / -5°C a +60°C

SKU: DX-40-316 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$27.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorio en configuración de codo de 90° para tubería rígida de PVC con diámetro externo de 16 mm, diseñado para sistemas de canalización de cableado eléctrico en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Fabricado en material termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que limita la propagación de llamas y reduce la emisión de gases tóxicos en caso de combustión. La superficie interior lisa minimiza la resistencia al paso de conductores, mientras que la geometría ergonómica del codo permite ejecutar cambios de dirección con radio controlado sin dañar el aislamiento de los cables. Requiere aplicación de pegamento específico para PVC en la unión tubo-accesorio, garantizando una conexión mecánica estable y estanca al polvo. Opera en rango de temperatura de -5°C a +60°C, conforme a estándares eléctricos y constructivos actuales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Unión en L (codo 90°) para tubería rígida PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro externo: 16 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC auto-extinguible, libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura: -5°C a +60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Superficie interior lisa para fácil paso de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación con pegamento para unión permanente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con normativas eléctricas y constructivas vigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Rango térmico: -5°C a +60°C<li style='padding: 6px 0;'>• Propiedad auto-extinguible<li style='padding: 6px 0;'>• Libre de halógenos<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a propagación de llama</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Constructivas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Diámetro externo: 16 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Material: PVC<li style='padding: 6px 0;'>• Configuración: codo 90° (unión en L)<li style='padding: 6px 0;'>• Superficie interior lisa<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño ergonómico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Requiere pegamento para PVC<li style='padding: 6px 0;'>• Unión tubo-accesorio permanente<li style='padding: 6px 0;'>• Instalación rápida y segura<li style='padding: 6px 0;'>• Compatible con sistemas de tubería existentes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible y libre de halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	Superficie interior lisa que reduce fricción y facilita el paso de cables
Característica 3	Diseño ergonómico que acelera la instalación en sistemas de tubería
Característica 4	Resistencia operativa desde -5°C hasta +60°C para entornos exigentes
Característica 5	Compatibilidad con normativas eléctricas y constructivas vigentes
Característica 6	Unión reforzada con pegamento para conexiones permanentes y estancas