



Unión en L para Tubería Rígida / PVC 25 mm / Auto-extinguible / Libre de Halógenos / Resistente a Impactos

SKU: DX-40-325 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$32.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Unión en L para tubería rígida de PVC con diámetro externo de 25 mm, diseñada para instalaciones de cableado eléctrico en entornos profesionales. Fabricada en material auto-extinguible y libre de halógenos, reduce la emisión de gases tóxicos en caso de incendio. Su geometría en codo permite cambios de dirección de 90 grados en trayectorias de tubería, manteniendo la protección mecánica de los conductores eléctricos. El diseño ergonómico facilita la instalación rápida, mientras que la resistencia a impactos asegura la integridad del sistema en condiciones ambientales adversas. Se recomienda el uso de pegamento especializado para lograr una unión permanente y estanca.

Características Generales

- Unión en L para tubería PVC de 25 mm de diámetro externo
- Material auto-extinguible y libre de halógenos
- Diseño ergonómico para instalación rápida y segura
- Resistente a impactos y condiciones ambientales extremas
- Compatibilidad garantizada con sistemas de 25 mm PVC
- Cumple normas internacionales de seguridad eléctrica

Especificaciones Técnicas

Tipo de unión: Codo en L (90°)

Diámetro externo: 25 mm

Material: PVC

Propiedades del material: Auto-extinguible, libre de halógenos

Método de unión: Pegamento recomendado

Resistencia a impactos: Sí

Condiciones ambientales: Extremas

Diseño de instalación: Ergonómico, rápido y seguro

Normativa: Internacional de seguridad eléctrica

Contenido y Compatibilidad: Unión en L para tubería PVC 25 mm

Compatibilidad de sistema: Tubería PVC 25 mm

Accesorio recomendado: Pegamento para unión de PVC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible y libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 2	Diseño ergonómico que acelera la instalación y reduce errores
Característica 3	Resistencia a impactos y condiciones ambientales extremas
Característica 4	Compatibilidad garantizada con sistemas de tubería PVC de 25 mm
Característica 5	Cumplimiento de normas internacionales de seguridad eléctrica
Característica 6	Unión reforzada con pegamento para instalación permanente