



Unión en T para Tubería Rígida / PVC Auto-extinguible / 20 mm / Libre de Halógenos / Instalaciones Eléctricas

SKU: DX-40-220 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$34.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unión en T para tubería rígida de PVC con diámetro externo de 20 mm, diseñada para instalaciones eléctricas profesionales. Fabricada en material auto-extinguible y libre de halógenos, lo que garantiza que no emita gases tóxicos ni contribuya a la propagación de incendios. La configuración en T permite realizar derivaciones limpias en el tendido de conductos eléctricos. Requiere aplicación de pegamento especializado para lograr una unión mecánicamente sólida y hermética, asegurando la protección continua de los cables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unión en T para tubería rígida de PVC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro externo: 20 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material auto-extinguible<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Libre de halógenos, no tóxico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño para instalaciones eléctricas seguras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Requiere pegamento para unión confiable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Unión en T<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: PVC auto-extinguible<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro externo: 20 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Libre de halógenos: Sí<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>No tóxico: Sí<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Método de unión: Pegamento</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalaciones eléctricas profesionales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tendido de cableado en conductos rígidos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Derivaciones y ramificaciones de tubería<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entornos que requieren materiales auto-extinguibles</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Recomendaciones de Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Utilizar pegamento específico para PVC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicar en superficies limpias y secas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Verificar compatibilidad con tubería de 20 mm<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Respetar tiempos de curado del adhesivo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 2	Libre de halógenos y no tóxico para mayor seguridad en evacuaciones
Característica 3	Diseño específico para instalaciones eléctricas profesionales
Característica 4	Conexión en T que permite ramificaciones limpias del conducto
Característica 5	Unión por pegamento para instalación firme y hermética
Característica 6	Compatible con tubería rígida de 20 mm de diámetro externo