



Unión en T para Tubería Rígida / 25 mm / PVC Auto-extinguible / Libre de Halógenos / Instalaciones Eléctricas

SKU: DX-40-225 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$45.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Unión en T para tubería rígida de 25 mm de diámetro externo, fabricada en PVC auto-extinguible y libre de halógenos. Diseñada para instalaciones eléctricas que requieren derivaciones seguras en el trayecto de cableado. El material resiste altas temperaturas y no propaga la llama en caso de incendio, minimizando la emisión de gases tóxicos. Se recomienda el uso de pegamento especializado para garantizar un sellado hermético entre la tubería y el accesorio, asegurando la protección del cableado eléctrico contra agentes externos.

Características Generales

- Unión en T para tubería rígida de 25 mm
- Diámetro externo: 25 mm
- Material: PVC auto-extinguible, libre de halógenos
- Resistente a altas temperaturas
- Aplicación: instalaciones eléctricas
- Recomendado uso de pegamento para unión de tubo con accesorio

Especificaciones Físicas

- Tipo: Unión en T
- Diámetro externo: 25 mm
- Material: PVC
- Auto-extinguible: Sí
- Libre de halógenos: Sí
- Propiedades Técnicas
- Resistencia a altas temperaturas
- No propaga llama
- Baja emisión de humos tóxicos
- Compatible con pegamento para PVC
- Aplicación e Instalación
- Derivaciones en trayectos de tubería
- Protección de cableado eléctrico
- Requiere pegamento para sellado hermético

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible que retarda la propagación del fuego
Característica 2	Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión
Característica 3	Compatible con tubería estándar de 25 mm de diámetro externo
Característica 4	Resistencia a altas temperaturas para entornos exigentes
Característica 5	Fijación con pegamento para sellado hermético de la unión
Característica 6	Diseño específico para derivaciones en instalaciones eléctricas