



Grapa de Sujeción para Curvas Personalizadas / Instalación Rápida en Campo / Acabado Electrozincado EZ / Acero al Carbono

SKU: MG-51-423EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$29.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grapa de sujeción diseñada para unir secciones de curvas personalizadas fabricadas en campo. Permite la interconexión rápida entre tramos de trayectoria curva sin requerir herramientas especializadas, facilitando la adaptación a configuraciones geométricas variables en instalaciones eléctricas e industriales. El sistema de montaje intuitivo reduce los tiempos de ejecución en obra, mientras que el acabado electrozincado EZ proporciona protección contra la corrosión en ambientes interiores. Fabricada en acero al carbono con especificaciones de recubrimiento de 15 a 20 micrómetros, garantizando durabilidad estructural en condiciones de servicio normales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grapa de sujeción entre secciones de curvas personalizadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema rápido de instalación en campo sin herramientas especializadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño adaptable a diversas configuraciones de trayectoria<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material resistente para durabilidad prolongada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado electrozincado EZ (interiores): 15 a 20 micrómetros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Opción galvanizado por inmersión en caliente GAC (exteriores): 60 a 80 micrómetros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Opción acero inoxidable 304L y 316L</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normas internacionales: ASTM 635A, NF A91-102, NF A91-121, NF A91-122, NF X41-002, NF EN 12330<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normas nacionales: NMX-J-515-2011, NMX-D-122, NMX-H-074, NMX-004, NMX-013<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Normas eléctricas: NOM-001-SEDE-2012</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: MG51423EZ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Grapa de sujeción entre secciones de curvas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado EZ: Electrozincado para interiores, 15-20 µm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado GAC: Galvanizado por inmersión en caliente para exteriores, 60-80 µm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Materiales opcionales: Acero inoxidable 304L, 316L</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grapa de sujeción MG51423EZ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Elementos de fijación para montaje rápido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instrucciones de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje rápido sin herramientas especializadas en obra
Característica 2	Adaptable a múltiples configuraciones de trayectoria curva
Característica 3	Acabado electrozincado EZ de 15 a 20 micrómetros para interiores
Característica 4	Cumplimiento con normas ASTM, NF y NMX para instalaciones eléctricas
Característica 5	Interfaz intuitiva que reduce tiempo de instalación en campo
Característica 6	Material resistente para durabilidad prolongada en entornos industriales