



Acoplador para Canaleta / 2 x 2 pulgadas (50.8 x 50.8 mm) / Sin Herramientas / ABS Resistente / 41.6 mm de Altura / Color Amarillo

SKU: FBC2X2LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$475.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El acoplador QuikLock™ FiberRunner® está diseñado para unir rápidamente dos secciones de canaletas y accesorios en sistemas de enrutamiento de cables de fibra óptica. No requiere herramientas para su instalación, permitiendo reducir significativamente los tiempos de despliegue en infraestructuras de red. Fabricado en ABS resistente a impactos y temperatura, garantiza durabilidad en entornos de centro de datos y telecomunicaciones. Su diseño modular de 2 x 2 pulgadas se integra de manera precisa con el sistema FiberRunner™, manteniendo la continuidad estructural y de protección del cableado. La altura de 41.6 mm asegura un ajuste exacto entre secciones consecutivas, mientras que el color amarillo facilita la identificación visual rápida dentro de instalaciones con múltiples rutas de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unión rápida sin herramientas en segundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones compactas 2 x 2 pulgadas (50.8 x 50.8 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material ABS resistente a impactos y temperatura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para canaletas FiberRunner™ 2x2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color amarillo para identificación visual rápida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura de 41.6 mm para ajuste preciso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sistema: FiberRunner™ 2x2<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de instalación: Sin herramientas (QuikLock™)<li style='margin-bottom: 6px;'>Función: Unión de secciones de canaleta y accesorios</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 2 x 2 pulgadas (50.8 x 50.8 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Altura total: 41.6 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: ABS<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Amarillo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Acoplador QuikLock™ FiberRunner® 2x2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas en segundos
Característica 2	Material ABS resistente a impactos y temperatura
Característica 3	Diseño modular compatible con sistema FiberRunner 2x2
Característica 4	Color amarillo para identificación visual inmediata
Característica 5	Altura de 41.6 mm para ajuste preciso entre secciones
Característica 6	Dimensiones compactas 2x2 pulgadas para rutas de cableado densas