



Acoplador Recto para Canaleta / 4 x 4 pulgadas (101.6 x 101.6 mm) / Sistema QuikLock / UL 94V-0 / Capacidad 2,824 Cables 1.6 mm / Sin Partes Metálicas

SKU: FRBC4X4LYL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$819.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Acoplador recto diseñado para unir secciones de canaletas FiberRunner 4x4 en rutas de cableado óptico y de cobre de alto rendimiento. Permite la conexión rápida de tramos mediante sistema QuikLock sin requerir herramientas, reduciendo tiempos de instalación en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Fabricado en ABS con clasificación UL 94V-0, ofrece resistencia a la propagación de llamas y durabilidad estructural. Su diseño sin partes metálicas expuestas protege la integridad del cableado sensible. Soporta densidades de hasta 2,824 cables de 1.6 mm, adaptándose a distintos diámetros de conductores según necesidades de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Unión rápida de secciones de canaletasDimensiones compactas: 4' x 4' (101.6 mm x 101.6 mm)Instalación sin herramientas con sistema QuikLockMaterial ABS duradero con clasificación UL 94V-0Altura total: 111.8 mmDiseño sin partes metálicas expuestasColor: amarillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Cable 1.6 mm: 2,824 cablesCable 2.0 mm: 1,807 cablesCable 3.0 mm: 803 cablesCable óptico tipo ribbon: 267 cablesCategoría 6 (6.35 mm): 179 cablesCategoría 6A (7.57 mm): 126 cables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Material: ABSColor: amarilloDimensiones: 4' x 4' (101.6 mm x 101.6 mm)Altura total: 111.8 mmClasificación: UL 94V-0Tipo de conexión: acoplador recto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Sistema FiberRunner 4x4Canaletas y accesorios FiberRunnerSistema de montaje QuikLockSistemas de cableado óptico y cobre de alto rendimiento</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida entre secciones de canaleta sin herramientas
Característica 2	Sistema QuikLock para montaje ágil en infraestructura crítica
Característica 3	Material ABS con clasificación UL 94V-0 retardante a la llama
Característica 4	Capacidad escalable: hasta 2,824 cables de 1.6 mm o 126 cables Cat 6A
Característica 5	Diseño sin partes metálicas expuestas para protección de cableado
Característica 6	Compatible con sistema FiberRunner 4x4 y accesorios del ecosistema