



Unión Recta de Base / Canaleta T70 / PVC Rígido / UL94V-0 / Radio de Curvatura 1 in / Blanco Mate

SKU: T70BCIW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$152.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unión recta de base diseñada para integrarse con canaletas de la serie T-70 en instalaciones profesionales de infraestructura de cableado. El diseño de dos caras posibilita la segregación de servicios dentro de una misma canalización, facilitando la organización de cables de voz, video, datos, fibra óptica y eléctricos sin interferencias cruzadas. Su construcción resistente a impactos y su clasificación de inflamabilidad UL94V-0 con designación FT4 aseguran la protección del cableado en entornos comerciales e industriales. La unión mantiene el radio de curvatura mínimo de 1 pulgada especificado para la serie, preservando las especificaciones de doblado de cables de fibra óptica y pares trenzados. Cumple con estándares TIA/EIA para infraestructura de telecomunicaciones y está aprobada bajo UL Listed 95425 conforme al NEC Artículo 388, garantizando su aceptación en inspecciones de código eléctrico y proyectos que requieren documentación de conformidad normativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de dos caras para gestión eficiente de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC rígido, color blanco mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a impactos con flamabilidad UL94V-0; FT4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Radio de curvatura mínimo: 1 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple con estándares TIA/EIA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aprobado por UL Listed 95425, NEC Artículo 388</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Flamabilidad: UL94V-0<li style='padding: 6px 0;'>• Clasificación FT4<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a impactos<li style='padding: 6px 0;'>• Radio de curvatura mínimo: 1 in<li style='padding: 6px 0;'>• Estándares: TIA/EIA<li style='padding: 6px 0;'>• UL Listed 95425<li style='padding: 6px 0;'>• NEC Artículo 388</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: PVC rígido<li style='padding: 6px 0;'>• Color: Blanco mate<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo: Unión recta de base<li style='padding: 6px 0;'>• Compatibilidad: Canaleta serie T-70<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño: Dos caras para separación de servicios<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicaciones<li style='padding: 6px 0;'>• Seguridad y control: automatización, alarmas, control de acceso<li style='padding: 6px 0;'>• Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0;'>• Fibra óptica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para separación de servicios en una sola pieza
Característica 2	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada que protege integridad de fibra óptica
Característica 3	Grado de inflamabilidad UL94V-0 con clasificación FT4 para instalaciones seguras
Característica 4	Cumplimiento TIA/EIA para infraestructura de telecomunicaciones certificable
Característica 5	Aprobación UL Listed 95425 bajo NEC Artículo 388 para código eléctrico
Característica 6	Compatible con voz, video, datos, fibra óptica y cableado eléctrico