



Unión Recta para Canaleta / PVC Rígido / Grado V-0 / 0 a 50°C / Blanco Mate / 180°

SKU: T45CCIW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$53.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unión recta de tapa diseñada para integrarse con canaletas no metálicas serie T45, permitiendo la continuación lineal del sistema de canalización. Fabricada en PVC rígido con acabado blanco mate, esta pieza proporciona protección mecánica y estética para cables de voz, video, datos, fibra óptica y eléctricos de bajo voltaje. Su construcción con clasificación de flamabilidad UL94 V-0 y resistencia a impactos garantiza durabilidad en entornos de instalación interior. La temperatura de operación de 0 a 50°C la hace apta para aplicaciones estándar en telecomunicaciones, sistemas de seguridad, control de acceso y automatización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de dos caras para cableado eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistente a impactos con grado V-0 de flamabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de PVC rígido en color blanco mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación de 0 a 50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para cables de bajo voltaje y telecomunicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con canaletas T45 para fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo: 180°
Flamabilidad: UL94 V-0; FT4
Temperatura de operación: 0 a 50°C
Resistencia: A impactos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: PVC rígido
Color: Blanco mate
Tipo de producto: Unión recta de tapa
Compatibilidad: Canaleta serie T45</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Enrutamiento de cables sobre pared, techo o piso
• Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)
• Instalaciones de seguridad y control
• Automatización, alarmas, control de acceso</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para enrutamiento eficiente de cables
Característica 2	Resistencia a impactos con clasificación de flamabilidad UL94 V-0
Característica 3	Compatible exclusivamente con canaletas serie T45
Característica 4	Solución económica para instalaciones de bajo voltaje y telecomunicaciones
Característica 5	Temperatura de operación estable de 0 a 50°C
Característica 6	Aplicaciones en seguridad, control de acceso y automatización