



Unión Recta para Canaleta / PVC Rígido / Grado V-0 / Radio de Curvatura 1 in / UL Listed / TIA/EIA

SKU: T70CCIW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$73.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unión recta de tapa diseñada para integrarse con canaletas de la serie T-70, permitiendo la continuación de la protección del sistema de enrutamiento. Fabricada en PVC rígido con acabado blanco mate, esta pieza incorpora un diseño de dos caras que facilita la organización de múltiples conductores en instalaciones convergentes. Su clasificación de inflamabilidad UL94 V-0 y resistencia a impactos garantizan la integridad del sistema en entornos profesionales. El radio de curvatura mínimo de 1 pulgada protege la integridad de cables de fibra óptica y pares trenzados durante el trayecto. Cumple con estándares TIA/EIA y cuenta con aprobación UL Listed 95425 para aplicaciones eléctricas y de telecomunicaciones conforme al artículo 388 del NEC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de dos caras para múltiples cablesResistente a impactos con grado V-0Material PVC rígido, color blanco mateRadio de curvatura mínimo de 1 pulgadaCumple estándares TIA/EIAUL Listed 95425Aprobado por UL para telecomunicaciones y eléctricasFlamabilidad: UL94 V-0; FT4NEC: Artículo 388</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Flamabilidad: UL94 V-0; FT4Radio de curvatura mínimo: 1 inEstándares: TIA/EIAUL Listed: 95425NEC: Artículo 388</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Material</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC rígidoColor: Blanco mateResistencia: Impactos, grado V-0Diseño: Dos caras para múltiples cables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Telecomunicaciones (video, voz, datos)Seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)Instalaciones eléctricas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para enrutar múltiples tipos de cable
Característica 2	Protección integrada para voz, video, fibra óptica y eléctrico
Característica 3	Resistencia a impactos con clasificación de inflamabilidad UL94 V-0
Característica 4	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada para protección de cables
Característica 5	Cumplimiento con estándares TIA/EIA para instalaciones de telecomunicaciones
Característica 6	Aprobación UL Listed 95425 para aplicaciones eléctricas y de telecomunicaciones