



Unión Recta de Tapa para Canaleta / PVC Rígido / Grado V-0 / UL Listed / TIA/EIA / NEC Artículo 388

SKU: T70CCWH-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$78.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unión recta de tapa diseñada para integrarse con canaletas de la serie T-70 en instalaciones profesionales de infraestructura de cableado. Fabricada en PVC rígido con diseño de doble cara que permite flexibilidad óptima durante el enrutamiento de conductores. Ofrece resistencia a impactos y clasificación de inflamabilidad UL94 V-0, garantizando protección tanto mecánica como contra propagación de fuego. El radio de curvatura mínimo de 1 pulgada preserva la integridad de cables de fibra óptica, coaxiales y pares trenzados. Cumple con estándares TIA/EIA para telecomunicaciones y está aprobada bajo UL Listed 95425 conforme al NEC Artículo 388 para aplicaciones eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de doble cara para flexibilidad óptima en instalaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC rígido para máxima durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a impactos con grado V-0 de inflamabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Radio de curvatura mínimo: 1 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple estándares TIA/EIA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• UL Listed 95425<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aprobado por UL para NEC Artículo 388</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC rígido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Doble cara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radio de curvatura mínimo: 1 pulgada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Normativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inflamabilidad: UL94 V-0; FT4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL Listed: 95425<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NEC: Artículo 388<li style='padding: 6px 0;'>Estándares: TIA/EIA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telecomunicaciones: video, voz, datos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad y control: automatización, alarmas, control de acceso<li style='padding: 6px 0;'>Instalaciones eléctricas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de doble cara para mayor flexibilidad en instalaciones
Característica 2	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada para protección de cables
Característica 3	Resistencia a impactos con clasificación de inflamabilidad UL94 V-0
Característica 4	Cumplimiento con estándares TIA/EIA para infraestructura de telecomunicaciones
Característica 5	Aprobación UL Listed 95425 y NEC Artículo 388 para instalaciones eléctricas
Característica 6	Compatible con voz, video, datos, fibra óptica y cableado eléctrico