



Unión Recta para Canaleta / ABS Blanco Mate / UL94V-0 FT4 / 0 a 50°C / Sin Herramientas

SKU: CF10IW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$44.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unión recta diseñada para integrarse con canaletas de la serie LD10, fabricada en ABS blanco mate con acabado liso que resiste impactos y rayones. Su construcción tipo bisagra en una sola pieza incorpora cinta adhesiva que permite la instalación sin herramientas en superficies de pared, techo o piso. Cumple con las certificaciones de flamabilidad UL94V-0 y FT4, garantizando seguridad en entornos profesionales. Opera en un rango de temperatura de 0 a 50°C, adaptándose a diversas condiciones ambientales en instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control automático.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño bisagra monopieza con cinta adhesiva sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px;'>Material ABS blanco mate resistente a impactos y rayones<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación UL94V-0 y FT4 para seguridad contra incendios<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación 0 a 50°C para ambientes variados<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación rápida en pared, techo o piso<li style='margin-bottom: 8px;'>Versátil para telecomunicaciones, seguridad y control automático<li style='margin-bottom: 8px;'>Ángulo de unión: 180°<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado liso que no sufre daño o alteración</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo: 180°<li style='margin-bottom: 6px;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: ABS<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Blanco mate<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistente a impactos y rayones<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado liso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Enrutamiento de cable de bajo voltaje sobre pared, techo o piso<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño bisagra monopieza con cinta adhesiva integrada
Característica 2	Instalación rápida en pared, techo o piso sin herramientas
Característica 3	ABS resistente a impactos y rayones con acabado liso
Característica 4	Certificación UL94V-0 y FT4 para máxima seguridad contra incendios
Característica 5	Temperatura de operación 0 a 50°C para ambientes variados
Característica 6	Compatible con canaleta LD10 para telecomunicaciones, seguridad y control