



Unión Recta para Canaleta / 180° / ABS / Instalación Sin Herramientas / UL94V-0 / FT4 / 0 a 50°C (32 a 122°F)

SKU: CF10WH-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$48.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unión recta de 180° para canaleta LD10 fabricada en ABS blanco resistente a impactos. Diseño tipo bisagra con cinta adhesiva que permite instalación sin herramientas, reduciendo tiempos de despliegue en campo. Acabados lisos que mantienen integridad estética y estructural. Certificada bajo estándares UL94V-0 y FT4 para instalaciones seguras en entornos interiores. Solución económica para enrutamiento de cableado de bajo voltaje en aplicaciones de telecomunicaciones, seguridad y control sobre pared, techo o piso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño tipo bisagra con cinta adhesiva para instalación sin herramientasMaterial ABS blanco resistente a impactos y acabados lisosCertificación de flammabilidad UL94V-0 y FT4Rango de operación de 0 a 50°C (32 a 122°F)</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo: 180°Flamabilidad: UL94V-0; FT4Temperatura de operación: 0 a 50°C (32 a 122°F)</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: ABSColor: Blanco</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Enrutamiento de cableado de bajo voltaje sobre pared, techo o pisoInstalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con diseño tipo bisagra y cinta adhesiva
Característica 2	Material ABS resistente a impactos con acabados lisos duraderos
Característica 3	Certificación UL94V-0 y FT4 para aplicaciones seguras
Característica 4	Rango de operación de 0 a 50°C (32 a 122°F) para entornos interiores
Característica 5	Solución económica para cableado de bajo voltaje en pared, techo o piso
Característica 6	Compatible con canaletas LD10 para telecomunicaciones y seguridad