



Unión Recta para Canaleta / ABS Blanco Mate / UL94V-0 FT4 / 0 a 50°C / 180° / Sin Herramientas

SKU: CFX10IW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$61.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unión recta diseñada para integrarse con canaletas LD10 y LDPH10, fabricada en ABS blanco mate con resistencia a impactos y acabados lisos que mantienen su apariencia a lo largo del tiempo. Incorpora un sistema de bisagra con cinta adhesiva que permite la instalación sin herramientas, reduciendo tiempos de despliegue en campo. Cumple con los estándares de flamabilidad UL94V-0 y FT4, garantizando seguridad en entornos de telecomunicaciones, seguridad y control de acceso. Su rango de operación de 0 a 50°C la hace apta para instalaciones interiores estándar. Solución económica para el enrutamiento de cables de bajo voltaje, video, voz y datos sobre paredes, techos o pisos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño tipo bisagra con cinta adhesiva para instalación sin herramientasMaterial ABS blanco mate resistente a impactos y acabados lisosCumple estándares de flamabilidad UL94V-0 y FT4Rango de operación de 0 a 50°CÁngulo de 180° para continuidad lineal de canaletaCompatibilidad con cables de bajo voltaje, video, voz y datosSolución económica para instalaciones de telecomunicaciones y seguridadAplicaciones: enrutamiento sobre pared, techo o piso; telecomunicaciones (video, voz, datos); seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo: 180°Temperatura de operación: 0 a 50°CFlamabilidad: UL94V-0; FT4Resistente a impactos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: ABSColor: Blanco mateAcabados lisosDiseño tipo bisagra en una sola pieza</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unión recta para canaleta LD10/LDPH10Cinta adhesiva integrada para instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con bisagra y cinta adhesiva
Característica 2	Resistente a impactos con acabados lisos duraderos
Característica 3	Cumple estándares de flamabilidad UL94V-0 y FT4
Característica 4	Compatible con cables de bajo voltaje, video, voz y datos
Característica 5	Solución económica para telecomunicaciones y seguridad
Característica 6	Operación confiable en rangos de 0 a 50°C