



Unión Recta para Canaleta / ABS UL94V-0 / 0 a 50°C / Adhesivo Integrado / Blanco Mate / 180°

SKU: CF3IW-E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$35.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unión recta diseñada para integrarse con canaletas no metálicas de la serie LD3, fabricada en ABS con clasificación de flamabilidad UL94V-0 y FT4. Incorpora un mecanismo de bisagra con cinta adhesiva integrada que permite la instalación sin herramientas, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. Su acabado liso y resistente a impactos garantiza la integridad estética y funcional en entornos de telecomunicaciones, seguridad y control de acceso. Opera en un rango de temperatura de 0 a 50°C, ofreciendo versatilidad para instalaciones en paredes, techos o pisos con cables de bajo voltaje.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño tipo bisagra con cinta adhesiva integrada para instalación sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material ABS resistente a impactos con clasificación UL94V-0; FT4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de 180° para conexión recta precisa entre tramos de canaleta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabados lisos que resisten daños mecánicos y alteraciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: blanco mate</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo: 180°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones: cables de bajo voltaje, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: ABS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: blanco mate<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: liso, resistente a impactos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: tipo bisagra en una sola pieza con cinta adhesiva integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unión recta para canaleta LD3</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con bisagra y cinta adhesiva
Característica 2	Resistencia a impactos con acabados lisos duraderos
Característica 3	Clasificación UL94V-0 y FT4 para entornos seguros
Característica 4	Operación estable de 0 a 50°C en diversas condiciones
Característica 5	Conexión recta precisa a 180° para continuidad de canal
Característica 6	Compatible con cables de bajo voltaje y telecomunicaciones