



Unión Recta para Canaleta / Diseño Bisagra Monopieza / ABS UL94V-0 / Blanco Mate / 180º / 0 a 50°C

SKU: CF51W-E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$40.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unión recta de 180º para canaletas no metálicas serie LD5, fabricada en ABS con clasificación de inflamabilidad UL94V-0 y FT4. Diseño tipo bisagra en una sola pieza con cinta adhesiva incorporada que permite instalación rápida sin herramientas especializadas. Acabado liso anti-rasguños y anti-degradación que mantiene la estética profesional en instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control de acceso. Solución económica para enrutamiento de cableado de bajo voltaje sobre paredes, techos o pisos en ambientes con temperatura operativa de 0°C a 50°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño bisagra monopieza con cinta adhesiva integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación rápida sin herramientas especializadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material ABS con resistencia UL94V-0 y FT4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura operativa: 0°C a 50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabados lisos anti-rasguños y anti-degradación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Solución económica para cableado de bajo voltaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ángulo de unión: 180º<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Blanco mate</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco mate<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo: 180º<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: 0°C a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Enrutamiento de cableado de bajo voltaje sobre pared, techo o piso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Instalaciones de telecomunicaciones (video, voz, datos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)<li style='padding: 6px 0;'>• Detalles del Producto</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño tipo bisagra en una sola pieza</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistente a impactos</div><div style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabados lisos que no sufren daño o alteración</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con cinta adhesiva integrada
Característica 2	Resistencia al fuego UL94V-0 y FT4 para entornos seguros
Característica 3	Acabado liso anti-rasguños que mantiene apariencia profesional
Característica 4	Diseño monopieza que reduce puntos de fallo estructural
Característica 5	Compatible con canaletas LD5 para cableado de bajo voltaje
Característica 6	Operación confiable de 0°C a 50°C en diversos ambientes