



Unión Recta para Canaleta / Diseño Bisagra Monopieza / Adhesivo Integrado / ABS Blanco Mate / UL94V-0 / FT4 / 0 a 50°C

SKU: CF5WH-E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$43.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unión recta diseñada para integrarse con canaletas no metálicas de la serie LD5 en instalaciones de bajo voltaje. Fabricada en ABS blanco mate con diseño bisagra monopieza que incorpora cinta adhesiva para montaje sin herramientas, eliminando la necesidad de tornillos o perforaciones. Su construcción resistente a impactos y acabado liso garantizan durabilidad estética y funcional en entornos de telecomunicaciones, seguridad y control. Certificada con clasificaciones de flamabilidad UL94V-0 y FT4, ofrece seguridad superior en caso de exposición térmica. Opera de manera confiable en un rango de temperatura de 0 a 50°C, adaptándose a condiciones típicas de instalaciones interiores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño bisagra monopieza con adhesivo integrado sin herramientasMaterial ABS blanco mate resistente a impactos y duraderoFlamabilidad UL94V-0 y FT4 para máxima seguridadRango térmico 0 a 50°C para operación confiableInstalación rápida en pared, techo o pisoCompatibilidad con canaletas LD5 para bajo voltajeÁngulo de unión: 180°</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo: 180°Flamabilidad: UL94V-0; FT4Temperatura de operación: 0 a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: ABSColor: Blanco mateDiseño: Bisagra monopieza con adhesivo integradoResistencia: Impactos, acabado liso sin alteración</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unión recta CF5WHE para canaleta LD5</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Solución sencilla y económica para enrutar cualquier cable de bajo voltaje sobre pared, techo o pisoInstalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas gracias a bisagra monopieza con adhesivo integrado
Característica 2	Resistencia a impactos con acabado liso que no se daña ni altera con el uso
Característica 3	Máxima seguridad contra incendios con clasificación UL94V-0 y FT4
Característica 4	Operación confiable en ambientes de 0 a 50°C sin degradación del material
Característica 5	Enrutamiento sencillo de cables de bajo voltaje en pared, techo o piso
Característica 6	Compatible con canaletas LD5 para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad