



UPS 1200VA/720W Pantalla LCD / Línea Interactiva 120Vca / 6 tomas 5-15R (4 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45

SKU: LP1200LCD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$2,262.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Provee protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. Características Generales Capacidad: 1200 VA / 720 W. Topología: Línea interactiva. Sin pantalla LCD. Tipo de onda: Onda senoidal simulada Salida: 120 VCA $\pm$ 10% Tipo de conector y cable: NEMA 5-15P (1.8 metros de longitud). Total de salidas: 6 x NEMA 5-15R (2 Salida sin respaldo, solo protección). Batería: 2 x 12V/7 Ah Especificaciones Entrada Voltaje Nominal: 110/120 Vac Rango de Voltaje: 81-145 Vac Rango de Frecuencia: 60/50Hz (Auto-sensing) Salida Regulación de Voltaje en Batería (V. CA): $\pm$ 10% Rango de Frecuencia en Batería: 60/50Hz $\pm$ 1 Hz Tiempo de Transferencia: Normalmente 2-6ms, 10ms Máx. Tipo de Onda: Simulada Batería Voltaje Nominal: 24Vcd Capacidad de Batería: 12V / 7Ah x 2 Tiempo de Carga: 6-8 horas al 90% de la carga Características Adicionales Indicadores: LED disponible en modelo LP1200L, LCD no disponible Protección: Contra cortocircuito, sobrecarga en salida, sobrecarga de batería, sobredescarga Alarma: Modo Batería (beep cada 10 segundos), Batería Baja (beep cada segundo), Sobrecarga (beep cada 0.5 segundos), Reemplazo de Batería (beep cada 2 segundos), Falla (beep continuo) Puertos de Comunicación: USB o RS232 (Compatible con Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, y MAC) Humedad Relativa: 0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación) Nivel de Ruido: Menor a 45dB Dimensiones: 353 x 149 x 162 mm Peso Aproximado: 7.8 kg Tiempo de Respaldo El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías Tiempos de respaldo estimados: Aplicaciones Este modelo LP600L es una solución fiable y eficiente para la protección de equipos electrónicos sensibles, con una batería de respaldo que garantiza una operación continua y segura frente a interrupciones eléctricas. Ideal para entornos de oficina, hogar y sistemas de seguridad. Tecnología de Línea Interactiva Los UPS de la interactiva de Linked Pro son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería. Tecnología On-Line La tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Linked Pro, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. Características Adicionales Los UPS On-Line ofrecen tecnología de alta eficiencia de conversión en línea doble. Onda senoidal pura. Funcionamiento en modo Eco para el ahorro energético. Rango dinámico de voltaje. Voltaje configurable de salida vía LCD. Módulo de baterías para extender tiempo de respaldo. Instalación Rack/Torre. Los UPS de topología On-line pueden ser configurados horizontal o verticalmente. Rango Dinámico de Voltaje (AVR) El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Linked Pro ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120v, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. Voltajes Configurables de Salida Algunos modelos de Linked Pro pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. La Línea de UPS más Confiable Conozca la Línea de UPS de Linked Pro La línea de UPS de LinkedPro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos, también suministra voltaje puro con regulador automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Son simples, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. Imágenes del Producto Certificaciones EMC: IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 Desempeño: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62040-3 Respaldo Tecnológico La línea de UPS más confiable para la protección de sus equipos electrónicos sensibles, con una batería de respaldo que garantiza una operación continua y segura frente a interrupciones eléctricas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD para monitoreo de estado y carga en tiempo real
Característica 2	AVR automático en boost/buck para regulación sin interrupciones
Característica 3	6 salidas NEMA 5-15R con 4 respaldadas por batería
Característica 4	Rango de entrada extendido 81-145 VCA para operación estable
Característica 5	Protección RJ45 contra sobretensiones en líneas de red
Característica 6	Onda senoidal simulada para compatibilidad con equipos sensibles