



UPS de Línea Interactiva / 1500 VA / 900 W / 8 Tomas NEMA 5-15R / Pantalla LCD / AVR Boost/Buck / Protección RJ45

SKU: LP1500LCD Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS / No Break

\$3,024.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de línea interactiva con capacidad de 1500 VA / 900 W, diseñado para proteger equipos de cómputo, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta y dispositivos electrónicos sensibles. Integra regulación automática de voltaje (AVR) en modos boost y buck para mantener un suministro eléctrico estable ante fluctuaciones de red, sin recurrir a la batería de manera innecesaria. La pantalla LCD permite monitorear el estado operativo en tiempo real, mientras que el puerto USB facilita la gestión local del equipo. Incluye protección RJ45 para líneas de datos y 8 tomas NEMA 5-15R, de las cuales 6 cuentan con respaldo de batería y protección contra sobretensiones. La topología de onda senoidal simulada asegura compatibilidad con una amplia gama de cargas. Su instalación es sencilla y el tiempo de respaldo varía según la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías. Este modelo ha sido discontinuado; su reemplazo directo es el UPS EPU1500LCD de EPCOM Powerline, con misma capacidad de 1500 VA / 900 W y mejoras en conectividad y diseño.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 1500 VA / 900 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Topología: Línea interactiva con pantalla LCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Regulación automática de voltaje (AVR): Boost y Buck<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de onda: Senoidal simulada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección de datos: Puerto RJ45 integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad: Puerto USB para gestión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salidas: 8 tomas NEMA 5-15R (6 respaldadas con protección)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad: Puerto USB para gestión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y diseño actualizados</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad: 1500 VA / 900 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Topología: Línea interactiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Regulación AVR: Boost y Buck</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tomas NEMA 5-15R: 8 (6 respaldadas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protección de red: RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puerto USB: Integrado para gestión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estado del Producto</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Estado: Descontinuado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Reemplazo directo: UPS EPU1500LCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad equivalente: 1500 VA / 900 W<li style='padding: 6px 0;'>Mejoras: Conectividad y diseño actualizados</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de voltaje AVR en boost y buck
Característica 2	Pantalla LCD para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 3	Protección RJ45 contra sobretensiones en red de datos
Característica 4	Onda senoidal simulada para compatibilidad con equipos sensibles
Característica 5	6 tomas respaldadas con protección integrada contra picos
Característica 6	Puerto USB para gestión y monitoreo remoto del sistema