



UPS / 600 VA / 360 W / Línea Interactiva / AVR / 6 Salidas NEMA 5-15R (4 Respaldadas) / Onda Senoidal Simulada

SKU: LP600L Marca: LINKERPRO BY EPCOM Categoría: UPS / No Break

\$1,791.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de topología de línea interactiva proporciona 600 VA / 360 W para proteger equipos críticos en oficinas y puntos de venta. Integra regulación automática de voltaje (AVR) con funciones boost y buck que estabilizan fluctuaciones de entrada sin recurrir a la batería interna de 12 V / 7 Ah. La salida genera onda senoidal simulada a 120 VCA ± 10%, apta para computadoras personales, conmutadores de red y terminales POS. La unidad dispone de seis contactos NEMA 5-15R, cuatro de ellos respaldados por batería, e incluye protección contra sobrevoltajes, cortocircuitos, picos transitorios y sobrecargas en línea de datos RJ45.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 600 VA / 360 WTopología: Línea interactiva con AVR (boost y buck)Tipo de onda: Senoidal simuladaVoltaje de salida: 120 VCA ± 10%Salidas: 6 contactos NEMA 5-15R (4 respaldadas por batería)Batería interna: 12 V / 7 AhEntrada: Conector NEMA 5-15P con cable de 1.8 mProtección: Sobrevoltaje, cortocircuito, picos y línea RJ45Pantalla: Sin LCDAplicaciones: Computadoras, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Capacidad: 600 VA / 360 WTopología: Línea interactivaRegulación: AVR boost/buckTipo de onda: Senoidal simuladaSalida: 120 VCA ± 10%Batería: 12 V / 7 Ah</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Conector de entrada: NEMA 5-15PLongitud de cable: 1.8 mSalidas totales: 6 × NEMA 5-15RSalidas respaldadas: 4Interfaz: Sin pantalla LCDProtección eléctrica: Sobrevoltaje, cortocircuito, picosProtección de datos: RJ45</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Computadoras personalesConmutadores de red de pequeña escalaTerminales punto de venta (POS)Equipos sensibles de oficina</div></div><p style='margin-top: 15px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nota: El contenido específico del paquete no fue detallado por el fabricante.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de voltaje AVR en modos boost y buck
Característica 2	6 contactos NEMA con 4 salidas con respaldo de batería
Característica 3	Onda senoidal simulada compatible con equipos electrónicos sensibles
Característica 4	Batería 12V/7Ah para respaldo inmediato ante fallas eléctricas
Característica 5	Protección integral contra sobrevoltajes, cortocircuitos y picos eléctricos
Característica 6	Instalación sencilla con cable de entrada de 1.8 m