



UPS Administrado / 1 kVA / 600 W / 10 Tomas NEMA 5-15R / Batería Hot-Swappable 108 Wh / Ethernet / Torre

SKU: UPS-TOWER Marca: UBIQUITI Categoría: UPS / No Break

\$6,143.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de tipo torre con tecnología line interactive y capacidad de 1000 VA / 600 W, diseñado para la protección de equipos críticos en entornos de red. Integra monitoreo remoto mediante puerto Ethernet 10/100 Mbps, permitiendo la administración centralizada del estado del dispositivo, nivel de batería y eventos eléctricos. La arquitectura de 10 tomas NEMA 5-15R distribuye 5 salidas con respaldo de batería combinado con supresión de sobretensiones, y 5 salidas dedicadas exclusivamente a protección contra picos de voltaje. La batería de 108 Wh con capacidad hot-swappable permite su reemplazo sin interrumpir la alimentación de los equipos conectados, minimizando el tiempo de inactividad en operaciones críticas. Compatible con protocolo NUT (Network UPS Tools) para integración con plataformas de monitoreo de infraestructura, e incluye funcionalidad de apagado seguro automatizado para dispositivos UNVR y UNAS de la serie UniFi.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Tipo: UPS Line Interactive<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Capacidad: 1000 VA / 600 W<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Tipo: UPS Line Interactive<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Rango de voltaje de entrada: 89–145 VCA<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Voltaje nominal de entrada: 120 VCA<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Voltaje de salida: 120 VCA<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Capacidad de batería: 108 Wh<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Administración: Ethernet (puerto 10/100 Mbps)<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Apagado seguro para UNVR y UNAS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Protección</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Entrada AC: NEMA 5-15P, cable fijo de 1.8 m (5.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Salidas con respaldo y supresión: (5) NEMA 5-15R<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Salidas con supresión únicamente: (5) NEMA 5-15R<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Puerto Ethernet de gestión: (1) 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Puertos adicionales: (2) GbE para surge in/out</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Factor de forma: Torre / Escritorio<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>Batería: (1) unidad hot-swappable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto vía Ethernet para gestión centralizada
Característica 2	5 tomas con respaldo de batería y protección contra sobretensiones
Característica 3	5 tomas con protección contra sobretensiones sin respaldo
Característica 4	Batería intercambiable en caliente sin interrumpir operación
Característica 5	Compatible con NUT para integración con sistemas de monitoreo
Característica 6	Apagado seguro automatizado para UNVR y UNAS