



UPS Online Doble Conversión / 10 kVA / 200-240 Vac / Fase Única / Rack 2U-3U / Sin Baterías / Kit de Cables Incluido

SKU: LP10KRT220 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS / No Break

\$34,466.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de doble conversión en línea con capacidad de 10 kVA y voltaje de entrada de 200-240 Vac en fase única. Diseñado para aplicaciones críticas que requieren suministro eléctrico estable y continuo. El equipo opera con una eficiencia de hasta el 95.5% en modo en línea y hasta el 98% en modo eco, optimizando el consumo energético y reduciendo costos operativos. No incluye banco de baterías externo ni baterías internas; el modelo y la cantidad de baterías deben consultarse con el departamento de ingeniería. El diseño en rack de 2U o 3U permite una integración eficiente en centros de datos y salas de equipos. La redundancia paralela N+X soporta la conexión de hasta 4 unidades para maximizar la disponibilidad del sistema.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad: 10 kVA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Topología: Online doble conversión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Voltaje de entrada: 200-240 Vac<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Rango de entrada: 110-300 Vac<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Fase: Única<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Eficiencia en línea: hasta 95.5%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Eficiencia en modo eco: hasta 98%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Redundancia paralela N+X: hasta 4 unidades<li style='padding: 6px 0;'>Capacidades disponibles: 6 kVA y 10 kVA</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Factor de forma: Rack 2U o 3U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Baterías internas: No incluidas<li style='padding: 6px 0;'>Banco de baterías externo: No incluido (cotizar por separado)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>UPS 10 kVA<li style='padding: 6px 0;'>Kit de cables de conexión de baterías</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia hasta 98% en modo eco para reducir costos operativos
Característica 2	Redundancia paralela N+X con hasta 4 unidades para alta disponibilidad
Característica 3	Rango de entrada amplio 110-300 Vac para protección en condiciones eléctricas variables
Característica 4	Múltiples puertos de comunicación para integración con sistemas de gestión
Característica 5	Diseño en rack 2U o 3U para optimización de espacio en centros de datos
Característica 6	Doble conversión en línea para suministro eléctrico estable sin interrupciones