



UPS Online Doble Conversión / 15 kVA / 15 kW / Entrada 3 Fases 120 Vac / Factor de Potencia 1.0 / Paralelo hasta 4 Unidades / Torre o Rack

SKU: LP15KRT3P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS / No Break

\$117,890.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El LP15KRT3P es un sistema UPS online de doble conversión con arquitectura fase dividida, diseñado para garantizar la continuidad operativa en entornos críticos como centros de datos de borde, laboratorios, infraestructuras de telecomunicaciones y equipamiento médico. Con capacidad de 15 kVA / 15 kW y factor de potencia unitario, maximiza la entrega de energía activa disponible para la carga. Su topología online aísla completamente la salida de las perturbaciones de la red eléctrica, mientras que su capacidad de operación en paralelo hasta 4 unidades permite configuraciones redundantes N+1 que elevan la disponibilidad del sistema. El rango de entrada de 110-300 VCA con regulación automática reduce la dependencia del modo batería ante fluctuaciones prolongadas, extendiendo la vida útil del banco de respaldo.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología online de doble conversión con eficiencia hasta 95% en modo Eco <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Onda senoidal pura con baja distorsión armónica <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Factor de potencia 1.0 para máxima entrega de energía activa <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular compatible con baterías VRLA <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración fase dividida: salida L-N y L-L <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada trifásica 120 Vac con conexión hardwired <li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Factor de potencia de entrada ≥ 0.99 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Capacidad: 15 kVA / 15 kW <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Topología: Online doble conversión <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Eficiencia: hasta 92% en línea, 95% en modo Eco <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Factor de potencia: 1.0 <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Onda de salida: Senoidal pura <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Rango de entrada: 110-300 VCA <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Entrada: 3 fases 120 Vac hardwired <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Salida: Fase dividida L-N / L-L <li style='padding: 6px 0;'>Paralelo: hasta 4 unidades con redundancia </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Ambientales</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Formato: Torre o Rack <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Diseño modular <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Compatibilidad de baterías: VRLA <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Regulación automática de voltaje (AVR) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1x UPS LP15KRT3P <li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario <li style='padding: 6px 0;'>Kit de instalación para rack o torre </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección continua con eficiencia hasta 95% en modo Eco
Característica 2	Entrada trifásica 120 Vac con rango amplio 110-300 VCA
Característica 3	Salida fase dividida L-N y L-L para distribución flexible
Característica 4	Paralelismo hasta 4 unidades con redundancia activa
Característica 5	Factor de potencia 1.0 para entrega máxima de energía activa
Característica 6	Diseño modular compatible con baterías VRLA para mantenimiento simplificado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 04:05