



UPS Línea Interactiva / 1500 VA / 1050 W / Onda Senoidal Pura / 8 Tomas NEMA 5-15R / Torre o Rack 2 UR / AVR 88-139 V / Protección RJ11/RJ45

SKU: OR1500PFCRT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$16,137.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS línea interactiva de 1500 VA/1050 W con salida de onda senoidal pura, diseñado para proteger servidores, estaciones de trabajo de rango medio a alto y hardware de red con fuentes de alimentación de corrección de factor de potencia activo (PFC). Incorpora tecnología GreenPower UPS que optimiza la eficiencia operativa y reduce el consumo energético, generando ahorros significativos respecto a sistemas UPS convencionales. La regulación automática de voltaje (AVR) mantiene la salida estable dentro del rango de 88-139 V sin recurrir a la batería, prolongando su vida útil. La pantalla LCD/LED permite monitorear el estado de energía y batería, así como realizar ajustes de configuración directamente en el equipo. Incluye protección de línea de datos mediante puertos RJ11 y RJ45 para salvaguardar equipos de comunicación y redes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Topología: Línea interactiva con onda senoidal pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 1500 VA / 1050 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida: 8 tomas NEMA 5-15R con supresión de 1470 Joules<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• AVR: Regulación automática de voltaje 88-139 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología GreenPower UPS para eficiencia energética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla LCD y LED para monitoreo y configuración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección de línea de datos: RJ11 y RJ45</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Capacidad VA: 1500 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Capacidad W: 1050 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Topología: Línea interactiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Forma de onda salida: Senoidal pura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Voltaje entrada nominal: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conector entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Rango AVR: 88-139 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tomas salida: 8 x NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Supresión de sobretensión: 1470 Joules</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Monitoreo</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Funciones pantalla: Información de energía/batería, configuración de ajustes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Protección datos: RJ11, RJ45</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>UPS OR1500PFCRT2U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cable de alimentación NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Kit de montaje en rack 2 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cable USB para gestión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Software de gestión PowerPanel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda senoidal pura para fuentes PFC activo y equipos sensibles
Característica 2	GreenPower UPS reduce consumo energético y costos operativos
Característica 3	AVR estabiliza voltaje sin usar batería en fluctuaciones 88-139 V
Característica 4	Pantalla LCD/LED para monitoreo de energía y configuración local
Característica 5	8 salidas NEMA 5-15R con supresión de 1470 Joules integrada
Característica 6	Protección de línea de datos RJ11/RJ45 para redes y comunicaciones

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:57