



UPS Línea Interactiva / 1500 VA / 1500 W / Factor de Potencia 1.0 / Onda Senoidal Pura / 8 Tomas NEMA 5-15R / 15.1 min Respaldo / Mini Torre

SKU: PR1500LCD Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$16,446.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología línea interactiva con onda senoidal pura sin interrupciones, diseñado para proteger equipos críticos de oficina, estaciones de trabajo, dispositivos de red y periféricos en entornos de back office, salas de servidores y centros de datos. La salida de 1500 VA/1500 W con factor de potencia 1.0 garantiza que toda la capacidad nominal está disponible para carga activa, eliminando la subutilización típica de UPS con factor de potencia reducido. La gestión se realiza localmente mediante puertos serie o USB, o de forma remota mediante tarjeta SNMP opcional que permite monitoreo de red, alertas programadas y cierres controlados del sistema. El rango de entrada extendido de 75-154 Vca asegura continuidad operativa bajo condiciones de suministro eléctrico deficiente sin activar el modo batería innecesariamente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Topología: Línea interactiva con onda senoidal pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 1500 VA / 1500 W, factor de potencia 1.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada: 120 Vca NEMA 5-15P, rango 75-154 Vca, frecuencia 47-63 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Baterías: 2 unidades de 12 V / 17 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Autonomía: 15.1 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Formato: Mini torre<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión: Local (puertos serie/USB) o remota (tarjeta SNMP opcional)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Onda de salida: Senoidal pura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad VA: 1500 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad W: 1500 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Factor de potencia: 1.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Voltaje entrada: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Rango entrada: 75-154 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Frecuencia: 47-63 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tomas salida: 8 NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Autonomía: 15.1 minutos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Conector entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Baterías: 2 x 12 V / 17 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puertos gestión: Serie, USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Gestión remota: Tarjeta SNMP (opcional)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>UPS PR1500LCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>2 baterías de 12 V / 17 Ah instaladas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cable de alimentación NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cable USB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección sin interrupciones con onda senoidal pura para equipos sensibles
Característica 2	Gestión remota vía SNMP con tarjeta opcional para administración centralizada
Característica 3	Factor de potencia unitario 1.0 aprovecha 100% de la capacidad nominal
Característica 4	8 tomas NEMA 5-15R para conexión simultánea de múltiples dispositivos
Característica 5	15.1 minutos de autonomía con 2 baterías de 12V/17Ah incluidas
Característica 6	Rango de entrada amplio 75-154 Vca para operación en condiciones de red deficiente

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 04:44