



UPS de 1500 VA/900 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Con Regulador de Voltaje (AVR)

SKU: OM1500ATLCD Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$5,167.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/cyberpower.png' alt='' class='fr-fil fr-dib'><p>El sistema de voltaje ininterrumpible (UPS) de línea interactiva OM1500ATLCD de CyberEnergy, protege computadoras personales y otros equipos electrónicos (monitores, módems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y sistemas de teatro en casa) contra apagones, variaciones de voltaje, picos, caídas de voltaje y otras anomalías eléctricas.</p><p>Con la Regulación Automática del Voltaje (AVR) el UPS estabiliza y mantiene un voltaje seguro, manteniendo niveles seguros de voltaje para los equipos conectados, sin tener que recurrir a la energía de baterías.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Topología de línea interactiva de línea<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de onda sinusoidal simulada<li style='margin-bottom: 5px;*>Regulación automática de voltaje (AVR)<li style='margin-bottom: 5px;*>Overload Protection<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobretensiones y picos<li style='margin-bottom: 5px;*>Filtración EMI y RFI<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de teléfono, fax, módem, DSL y red<li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador de estado LED<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de conexión USB<li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma configurable<li style='margin-bottom: 5px;*>Software de gestión PowerPanel®<li style='margin-bottom: 5px;*>Factor en forma de torre<li style='margin-bottom: 5px;*>NO es compatible con generador de energía (plantas de respaldo)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 1500 VA/900 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz ±5%; 5Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Conector de Entrada: NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable: 1.8 m.<li style='margin-bottom: 5px;*>Total de Tomas: 8 NEMA 5-15R (4 Baterías y protección, 4 solo protección)<li style='margin-bottom: 40px;*>Longitud del cable: 1.8 m.<li style='margin-bottom: 40px;*>Supresión de picos: 245 Joules<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: RJ11 y RJ45<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de Comunicación: USB<li style='margin-bottom: 5px;*>Panel de control: LCD<li style='margin-bottom: 5px;*>LED indicadores: Encendido, falla de cableado<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 148 x 178 x 298 mm (Ancho x Alto x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 9.29 kg.<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 2 años</div></div></div></div></div>