



## UPS Online de Doble Conversión / 15000 VA / 10000 W / Entrada Trifásica 200-240 Vac / Salida Trifásica 200-240 Vac / Onda Senoidal Pura / Torre o Rack 6 UR

SKU: LP15KYDC    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: UPS / No Break

\$87,184.02

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">UPS online de doble conversión con capacidad de 15000 VA / 10000 W, diseñado para aplicaciones industriales, comerciales y de misión crítica. Proporciona protección continua mediante conversión AC-DC-AC con onda senoidal pura en entrada y salida trifásica 200-240 Vac. Permite operación en fase dividida sin transformador y compatibilidad multivoltaje con bancos de baterías de 96 V a 156 V DC. Soporta configuración en paralelo de hasta 6 unidades para redundancia o escalabilidad. Ofrece versatilidad de montaje en torre o en rack de 6 unidades de rack. No incluye banco de baterías externo ni baterías internas; se deben cotizar por separado consultando al departamento de ingeniería para determinar modelo y cantidad adecuados.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad: 15000 VA / 10000 W</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Topología: Online de doble conversión</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Entrada: Trifásica 200-240 Vac</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Salida: Trifásica 200-240 Vac</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Factor de potencia de salida: 1.0</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Onda senoidal pura</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conexión de salida: Terminal hardwired y 3 tomas NEMA L6-30R</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Operación en fase dividida sin transformador</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatibilidad multivoltaje con baterías: 96 V a 156 V DC</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Operación en paralelo: hasta 6 unidades</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Eficiencia energética: hasta 94%</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Formato: Torre o rack de 6 UR</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Baterías: No incluye banco externo ni baterías internas (cotizar por separado)</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Topología: Online de doble conversión</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Factor de potencia de salida: 1.0</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Onda senoidal pura</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Eficiencia energética: hasta 94%</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Operación en paralelo: hasta 6 unidades</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Operación en fase dividida sin transformador</li></ul></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Entrada: Trifásica 200-240 Vac</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Salida: Trifásica 200-240 Vac</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Conexión de salida: Terminal hardwired</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Tomas de salida: 3 x NEMA L6-30R</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Compatibilidad con baterías: 96 V a 156 V DC</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Formato: Torre o rack de 6 UR</li></ul></div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">UPS LP15KYDC</li></ul></div></div><p>Nota: No incluye banco de baterías externo ni baterías internas. Consultar al departamento de ingeniería para cotizar modelo y cantidad adecuados.</p></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Factor de potencia de salida unitario 1.0 para máxima eficiencia energética |
| Característica 2 | Operación en fase dividida sin transformador reduciendo pérdidas            |
| Característica 3 | Compatibilidad multivoltaje con baterías de 96 V a 156 V DC                 |
| Característica 4 | Paralelismo hasta 6 unidades para escalabilidad y redundancia               |
| Característica 5 | Eficiencia energética hasta 94% minimizando costos operativos               |
| Característica 6 | Instalación flexible en torre o rack de 6 unidades de rack                  |