



UPS de 2000 VA / 1200 W / 6 Tomas NEMA 5-15R / Transferencia ≤10 ms / AVR / Pantalla LCD / 2 Baterías 12V 9Ah

SKU: DS-UPS2000-R/X Marca: HIKVISION Categoría: UPS - No Break

\$5,108.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS interactivo de 2000 VA / 1200 W diseñado para garantizar la continuidad operativa de infraestructuras de red, videovigilancia y sistemas de TI críticos. Equipado con seis tomas NEMA 5-15R con respaldo total, dos baterías de plomo-ácido de 12 V / 9 Ah y tecnología de transferencia en 10 ms o menos, elimina el riesgo de reinicios inesperados ante fallas eléctricas. Incorpora regulador automático de voltaje (AVR), pantalla LCD con monitoreo de ocho parámetros en tiempo real y puerto USB para gestión de apagado automático. Salida estabilizada de 110/120 VCA ±10% con onda senoidal simulada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 2000 VA / 1200 WTiempo de transferencia: ≤ 10 msTomas de salida: 6 x NEMA 5-15R con respaldo totalBaterías: 2 x 12 V / 9 Ah (plomo-ácido)Autonomía: 15-20 min @ 300 WPantalla LCD: 8 parámetros en tiempo realRegulación: AVR (Automático de Voltaje)Protecciones: sobrecarga, cortocircuito, picos de voltajePuerto USB: monitoreo y apagado automáticoSalida: 110/120 VCA ±10%, onda senoidal simulada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia: 2000 VA / 1200 WEntrada/Salida: 120 VCATolerancia de salida: ±10%Transferencia: ≤ 10 msForma de onda: Senoidal simuladaAutonomía: 15-20 min @ 300 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tomas salida: 6 x NEMA 5-15RBaterías: 2 x 12 V / 9 AhPantalla: LCD con 8 parámetrosPuerto: USB para gestiónProtección: AVR, sobrecarga, corto, picos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS 2000 VA / 1200 W2 baterías 12 V / 9 Ah instaladasCable de alimentaciónSoftware de monitoreo vía USBManual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia en 10 ms o menos sin interrupción de equipos críticos
Característica 2	6 tomas NEMA 5-15R con respaldo total para toda la carga conectada
Característica 3	Pantalla LCD con 8 parámetros de operación en tiempo real
Característica 4	AVR integrado que estabiliza voltaje ante sobrecargas y picos
Característica 5	Puerto USB para monitoreo remoto y apagado automático de sistemas
Característica 6	Autonomía de 15-20 minutos a 300 W para continuidad operativa