



UPS de 2000VA/1200W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Regulador de Voltaje AVR 80-150 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 6 Tomas NEMA 5-15R

SKU: EPU2000L Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Todos

\$3,191.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><p style='font-size: 15px; margin-top: 20px; color: inherit; '>La línea de UPS EPUL de epcom Power Line es típicamente usada para proteger y energizar ciertos equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltjes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje en boost y buck. Es simple y a bajo costo. La instalación es sencilla y rápida.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Capacidad: 2000 VA / 1200 W<li style='margin-bottom: 5px; '>Topología: Línea interactiva<li style='margin-bottom: 5px; '>Salida: 120 VCA $\pm$ 5%<li style='margin-bottom: 5px; '>Tipo de conector y cable: NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 5px; '>Tipo de salidas: 6 $\times$ NEMA 5-15R<li style='margin-bottom: 5px; '>Baterías: 2 $\times$ 12V/9Ah<li style='margin-bottom: 5px; '>AVR: Boost y buck para estabilización de voltaje (80-150 VCA)<li style='margin-bottom: 5px; '>Frecuencia: Auto sensado<li style='margin-bottom: 5px; '>Alarma: Sistema humanizado<li style='margin-bottom: 5px; '>Funciones: Power-on self test, Inicio fresco<li style='margin-bottom: 5px; '>Reinicio: Automático cuando el suministro es restablecido<li style='margin-bottom: 5px; '>Forma de onda: Senoidal simulada de salida<li style='margin-bottom: 5px; '>Protección: Corto-circuito, sobrecarga en batería / sobredescarga, sobrecarga, protección contra sobretensiones<li style='margin-bottom: 5px; '>Carga: Automática en modo apagado<li style='margin-bottom: 5px; '>Apagado: Sin carga (opcional)</div></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid #999; background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 4px; '><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; '>Dimensiones y peso de empaque: 41 $\times$ 24 $\times$ 20 cm, 7.8 kg. Nota: corresponden a la caja de embalaje; para las dimensiones exactas del gabinete consulte a su ejecutivo de ventas.</p></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática AVR boost/buck para estabilización continua
Característica 2	6 tomas NEMA 5-15R con respaldo de batería integrado
Característica 3	Salida senoidal simulada compatible con equipos sensibles
Característica 4	Auto sensado de frecuencia y reinicio automático ante fallos
Característica 5	Baterías selladas 2 x 12V/9Ah para respaldo prolongado
Característica 6	Power-on self test e inicio fresco para diagnóstico inmediato