



UPS de 2000VA/1800W / Topología On-Line Doble Conversión / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de Entrada NEMA 5-20P / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack/Torre

SKU: EPU2000G3 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS - No Break

\$15,872.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='color: inherit; font-size: 14px; margin: 0 0 15px;'> El UPS de topología On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Epcom Power Line, diseñado para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica, es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. </p> </div> <!-- Características Generales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 2000 VA / 1800 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Topología: On-Line <li style='margin-bottom: 5px;'>Con pantalla LCD: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de onda: Onda senoidal pura <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 4 x 12V/9Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 88 x 440 x 468 (Alto x Ancho x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de potencia de salida: 0.9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Regulador de Voltaje: 95 - 135 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de Voltaje: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127V AC (Configurable vía LCD) <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción para banco de batería: Sí <!-- Duración de respaldo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Duración de Respaldo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración a media carga: 8.3 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración a carga completa: 3.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 50W: 176.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 100W: 97.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 200W: 47.5 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 300W: 32.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 400W: 24.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 500W: 18.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 600W: 14.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 700W: 12.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 800W: 9.7 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 900W: 8.3 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1000W: 7.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1100W: 5.7 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1200W: 4.9 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1300W: 4.5 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1400W: 4.3 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1500W: 4.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1600W: 3.7 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1700W: 3.4 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1800W: 3.0 min <p style='color: inherit; font-size: 14px; margin-top: 15px;'>NOTA: En los bornes de alimentación INPUT corresponde a la entrada y OUTPUT a la salida.</p> </div> <!-- Imágenes y contenido adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='color: inherit; font-size: 14px; margin: 0 0 10px;'>DESCARGA EL CALCULADOR DE TIEMPO DE RESPALDO</p> <p style='color: inherit; font-size: 14px; margin: 0 0 10px;'>AQUI!</p> Descargar archivo Excel </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Información técnica --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='color: inherit; font-size: 14px; margin: 0 0 15px;'>La línea de UPS de Epcom Power Line® fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos, también suministra voltaje puro con regulador automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Son simples, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida. </p> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS Línea Interactiva</h4> <p style='color: inherit; font-size: 14px; margin: 0 0 15px;'>Los UPS de la interactiva de Epcom Power Line® son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería. </p> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS On-Line</h4> <p style='color: inherit; font-size: 14px; margin: 0 0 15px;'>La tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Epcom Power Line®, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. </p> <p style='color: inherit; font-size: 14px; margin: 0 0 15px;'>Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack. </p> </div> <!-- Highlights --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Highlights</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>• Los UPS On-Line ofrecen tecnología de alta eficiencia de conversión en línea doble <li style='margin-bottom: 5px;'>• Onda senoidal pura <li style='margin-bottom: 5px;'>• Funcionamiento en modo Eco para el ahorro energético <li style='margin-bottom: 5px;'>• Rango dinámico de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>• Voltaje configurable de salida vía LCD <li style='margin-bottom: 5px;'>• Módulo de baterías para extender tiempo de respaldo <li style='margin-bottom: 5px;'>• Instalación Rack/Torre <li style='margin-bottom: 5px;'>• Los UPS de topología On-Line pueden ser configurados horizontal o verticalmente <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango dinámico de voltaje (AVR)</h4> <p style='color: inherit; font-size: 14px; margin: 0 0 15px;'>El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Epcom Power Line® ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120V, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltajes configurables de salida</h4> <p style='color: inherit; font-size: 14px; margin: 0 0 15px;'>Algunos modelos de Epcom Power Line®, pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. </p> </div> </div> </div>