



UPS Online Doble Conversión / 2200 VA / 1800 W / 120 Vca / 7 Salidas NEMA / Rack-Torre 2 UR / Onda Senoidal Pura

SKU: OL2200RTXL2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$40,663.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología online de doble conversión con capacidad de 2200 VA/1800 W, diseñado para proteger equipos críticos de TI, servidores, estaciones de trabajo, dispositivos NAS, equipos de telecomunicaciones, infraestructura de red y sistemas de seguridad y vigilancia. Proporciona onda senoidal pura en la salida para compatibilidad total con cargas sensibles. Su configuración convertible rack o torre de 2 unidades de rack ofrece flexibilidad de instalación en centros de datos o entornos de oficina. Incluye modo ECO para optimización del consumo energético, baterías intercambiables en caliente para mantenimiento continuo, y sistema de gestión inteligente de baterías (SBM) para maximizar la longevidad del banco de baterías.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Topología online de doble conversión para alta calidad de energía de salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo ECO para ahorro energético y reducción de costos operativos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Baterías intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema Smart Battery Management (SBM) para prolongar vida útil de baterías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla LCD desmontable para monitoreo conveniente del estado del sistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interruptor de apagado de emergencia (EPO) para situaciones críticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con generador de emergencia para operación extendida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 6 salidas NEMA 5-20R y 1 salida NEMA L5-20R para conectividad versátil<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración convertible rack o torre de 2 unidades de rack (2 UR)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad VA/W: 2200 VA / 1800 W</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Topología: Online de doble conversión</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Forma de onda salida: Senoidal pura</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje entrada nominal: 120 Vca</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conector entrada: NEMA 5-20P</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Salidas: 6 x NEMA 5-20R, 1 x NEMA L5-20R</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modo ECO: Disponible para ahorro energético</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad generador: Sí</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Unidad UPS: OL2200RTXL2U</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Baterías internas: Instaladas (paquete intercambiable en caliente)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Pantalla LCD: Panel desmontable incluido</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Kit rack: Incluido para montaje en rack 2 UR</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Soportes torre: Incluidos para configuración vertical</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Manual de Incluido</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión para protección total de equipos críticos
Característica 2	Modo ECO para reducción de consumo energético operativo
Característica 3	Baterías intercambiables en caliente sin interrupción del suministro
Característica 4	Gestión inteligente SBM que extiende la vida útil de las baterías
Característica 5	Pantalla LCD desmontable para monitoreo local flexible
Característica 6	Interruptor EPO para apagado de emergencia inmediato