



UPS Trifásico Online / 30 kVA / 30 kW / Factor de Potencia 1.0 / 3F 200-240 Vac / Paralelo hasta 6 Unidades / THDI ≤3%

SKU: LP30KYDC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS / No Break

\$200,889.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS trifásico de 30 kVA con arquitectura online de doble conversión, diseñado para centros de datos e infraestructuras críticas que requieren continuidad operativa absoluta. Entrega 30 kW de potencia real gracias a su factor de potencia unitario (1.0), eliminando penalizaciones por potencia reactiva y maximizando la utilización de cada watt disponible. Su inversor de tres niveles alcanza una eficiencia del 94%, reduciendo la generación de calor y los costos de climatización asociados. La transferencia en 0 milisegundos garantiza la protección de equipos sensibles ante cualquier evento de red, mientras que su rango de entrada de 132 a 275 Vac asegura operación continua sin derating bajo condiciones eléctricas adversas. Admite la conexión de hasta 6 unidades en paralelo para configuraciones redundantes o escalables según la demanda de carga.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología online de doble conversión trifásica 200-240 VacCapacidad de 30 kVA / 30 kW con factor de potencia de salida 1.0Eficiencia energética hasta 94% con inversor de tres nivelesRango de entrada 132-275 Vac sin reducción de potenciaCompatibilidad con hasta 6 unidades en paraleloFactor de potencia de entrada ≥0.99 y THDI ≤3%Onda senoidal pura en salidaInterfaz múltiple: USB, RS232, RS485, SNMP (opcional)Terminal de conexión hardwired</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Topología: Online doble conversiónCapacidad: 30 kVA / 30 kWFactor de potencia salida: 1.0Factor de potencia entrada: ≥0.99Eficiencia: hasta 94%THDI: ≤3%Transferencia: 0 msRango entrada: 132-275 VacParalelismo: hasta 6 unidadesOnda de salida: Senoidal pura</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Configuración: Trifásica 3F 200-240 VacConexión: Terminal hardwired</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>USBRS232RS485SNMP (opcional)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia en 0 ms para cargas críticas sin interrupción
Característica 2	Eficiencia del 94% con inversor de tres niveles para menor disipación térmica
Característica 3	Rango de entrada 132-275 Vac sin reducción de potencia ante fluctuaciones
Característica 4	Paralelismo hasta 6 unidades para escalabilidad y redundancia N+1
Característica 5	THDI 73% y FP de entrada 70.99 para compatibilidad con generadores
Característica 6	Interfaz múltiple: USB, RS232, RS485 y SNMP opcional para gestión remota