



UPS Online Doble Conversión / 30 kVA / 30 kW / Trifásico 220 Vac / Factor de Potencia 1.0 / Paralelo hasta 4 Unidades / Torre o Rack

SKU: LP30KRT3P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS / No Break

\$167,997.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El LP30KRT3P es un UPS trifásico de fase dividida con tecnología online de doble conversión, diseñado para mantener una alimentación estable y segura en instalaciones críticas. Ofrece una potencia de 30 kVA / 30 kW con factor de potencia 1.0, ideal para entornos profesionales, telecomunicaciones y sistemas de TI exigentes. El equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas; estos deben cotizarse por separado consultando el departamento de ingeniería para determinar el modelo y cantidad adecuados. Su arquitectura permite operación en torre o rack, adaptándose a distintas configuraciones de centro de datos y salas de equipos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 30 kVA / 30 kWTopología: Online doble conversiónEntrada: 220 Vac L-L, 3 fases, hardwiredSalida: Trifásica, factor de potencia 1.0Onda senoidal puraParalelismo redundante: hasta 4 unidadesModo ECO: eficiencia hasta 95%Compatibilidad con baterías VRLA: 192-240 VDC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formato: Torre o RackPantalla: LCD táctil de 7 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS LP30KRT3PNota: No incluye banco de baterías externo ni baterías internas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paralelismo redundante hasta 4 unidades para escalabilidad modular sin interrupciones
Característica 2	Modo ECO con eficiencia hasta 95% para reducción de consumo energético operativo
Característica 3	Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas para monitoreo y diagnóstico local intuitivo
Característica 4	Salida trifásica con factor de potencia 1.0 maximizando capacidad real disponible
Característica 5	Compatibilidad con bancos de baterías VRLA 192-240 VDC para respaldo flexible
Característica 6	Onda senoidal pura garantiza protección de equipos sensibles y críticos