



UPS de 3000 VA/2700 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 2 UR, Con 8 Tomas 5-20R y 1 L5-30R

SKU: PR3000LCDRT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$25,816.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="margin-top: 0;"></p> <p style="margin-top: 0;">CyberPower PR3000LCDRT2U UPS de línea interactiva, con onda sinusoidal integrada, proporciona la mejor protección de energía disponible para dispositivos de sistema de oficina, como PC, estaciones de trabajo, dispositivos de red y periféricos. Normalmente se integra en el entorno de back office, sala de servidores y centro de datos. El diseño convertible en torre le otorga una mayor flexibilidad para la instalación y operación en casi cualquier entorno.</p> <p style="margin-bottom: 0;">Se pueden conectar varios sistemas UPS a un único interruptor principal de apagado de emergencia (EPO). En caso de una emergencia, los sistemas UPS se pueden apagar inmediatamente con el botón EPO. En cuanto al mantenimiento de la batería, el UPS permite el intercambio en caliente de la batería, lo que permite a los usuarios realizar el mantenimiento normal de la batería sin una interrupción significativa.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de voltaje de entrada: 80 - 150 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de entrada: 50/60Hz ± 3Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de enchufe de entrada: NEMA L5-30P <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud de cable de entrada: 3 m <li style="margin-bottom: 5px;">Salida VA: 3000 <li style="margin-bottom: 5px;">Watts de salida: 2700 <li style="margin-bottom: 5px;">Factor de Potencia: 0.9 <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de salida en batería: 50/60Hz ± 1% <li style="margin-bottom: 5px;">Tomas de salida: 8 (8 Batería y picos de energía) <li style="margin-bottom: 5px;">Tipos de tomas: NEMA 5-20R (8) y NEMA L5-30R (1) <li style="margin-bottom: 5px;">Especificaciones de batería: 4 x 12V/9Ah <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de Transferencia: 4 ms <li style="margin-bottom: 5px;">Protección de picos: 2060 Joules <li style="margin-bottom: 5px;">Teléfono / Ethernet / RJ11 / RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">Indicadores: Pantalla LCD de monitoreo <li style="margin-bottom: 5px;">Administración remota SNMP/HTTP con tarjeta RMCARD205 (opcional) <li style="margin-bottom: 5px;">Módulo de Baterías Extendidas: BP48V75ART2U <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 433 x 88 x 480 mm (Ancho x Alto X Profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 36.1 kg <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: NOM, UL1718, CE, ISO9000, RoHS, FCC DOC Class B <li style="margin-bottom: 5px;">(incluye batería) <li style="margin-bottom: 0;">NO es compatible con generador de energía (plantas de respaldo) </div> </div> <div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px; padding-top: 10px;"></div>