



UPS de 3000VA/1,800W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Regulador de Voltaje AVR 80-150 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 6 Tomas NEMA 5-15R

SKU: EPU3000L Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Todos

\$6,614.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 20px;'>La línea de UPS EPUL de epcom Power Line es típicamente usada para proteger y energizar ciertos equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Provee protección de potencia contra sobrevoltjes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje en boost y buck. Es simple y a bajo costo. La instalación es sencilla y rápida.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 3,000 VA / 1,800 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Topología Línea interactiva<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 120 VCA ± 5%<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector y cable NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de salidas: 6 × NEMA 5-15R<li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías: 4 x 12V/9Ah<li style='margin-bottom: 5px;'>AVR Boost y buck para estabilización de voltaje<li style='margin-bottom: 5px;'>Auto sensado de frecuencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de alarma humanizada<li style='margin-bottom: 5px;'>Power-on self test<li style='margin-bottom: 5px;'>Inicio fresco<li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-reinicio cuando el suministro es restablecido<li style='margin-bottom: 5px;'>Onda senoidal simulada de salida<li style='margin-bottom: 5px;'>Administración inteligente de batería<li style='margin-bottom: 5px;'>Corto-circuito, sobrecarga en batería / sobredescarga, sobrecarga, protección contra sobretensiones<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga automática en modo apagado<li style='margin-bottom: 5px;'>Apagado sin carga (opcional)</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología línea interactiva con eficiencia energética optimizada
Característica 2	Regulador AVR boost/buck para estabilización automática de voltaje
Característica 3	4 baterías 12V/9Ah para tiempos de respaldo prolongados
Característica 4	6 salidas NEMA 5-15R para protección simultánea de múltiples equipos
Característica 5	Detección automática de cortocircuito y sobrecarga con alarma integrada
Característica 6	Onda senoidal simulada para protección avanzada de equipos sensibles