



UPS de 500VA/300W / Regulador de Voltaje AVR / Batería de 7 Ah / 4 Tomas NEMA 5-15R / Display de LED

SKU: EPU500L Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS - No Break

\$1,171.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 500 VA / 300 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Topología: Línea interactiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 120 VCA ± 5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector y cable: NEMA 5-15P (1.8 metros de longitud) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de salidas: 4 x NEMA 5-15R (1 Salida solo protección) <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 1 x 12V/7 Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>AVR: Boost y buck para estabilización de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: Auto sensado <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de alarma: Humanizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Función: Power-on self test <li style='margin-bottom: 5px;'>Inicio: Fresco <li style='margin-bottom: 5px;'>Reinicio: Auto-reinicio cuando el suministro es restablecido <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma de onda: Onda senoidal simulada de salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de batería: Inteligente <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: Corto-circuito, sobrecarga en batería / sobredescarga, sobrecarga, protección contra sobretensiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga automática: En modo apagado <li style='margin-bottom: 5px;'>Apagado: Sin carga (opcional) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Computadoras personales <li style='margin-bottom: 5px;'>Conmutadores de pequeña escala <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de venta </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protección</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrevoltajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra picos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra voltaje anormal </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla y rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo costo </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	500 VA / 300 W capacidad de respaldo
Característica 2	Regulación automática de voltaje (AVR) Boost y Buck
Característica 3	4 salidas NEMA 5-15R con 1 solo protección
Característica 4	Topología interactiva con onda senoidal simulada
Característica 5	Batería interna 12 V / 7 Ah
Característica 6	Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensiones