



UPS de 550 VA/275 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Con Regulador de Voltaje (AVR)

SKU: UT-550G Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

\$1,284.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

CyberPower UT550G garantiza la protección de energía para equipos de TI como computadoras, NAS y dispositivos de almacenamiento. El producto adopta una topología de línea interactiva con función de Regulación automática de voltaje (AVR) para ofrecer una salida de potencia de CA estabilizada. El consumo de energía reduce los costos de energía y permite una temperatura de operación más baja que prolonga la vida útil de la batería.

El indicador LED muestra la utilidad, la batería y el estado de funcionamiento del UPS. También es compatible con generadores para extender la continuidad de energía. Otras características incluyen protección contra sobrecargas, filtro EMI y alarma configurable para proteger sus dispositivos. Su diseño de torre permite a los usuarios colocarlo fácilmente en escritorios u otros espacios reducidos.

Características

- Topología de Línea Interactiva
- Tecnología de Ahorro de Energía
- Regulación Automática de Voltaje (AVR)
- Compatible con Generadores
- Indicador LED de estado
- Protección por sobrecarga
- Protección contra picos y sobretensiones
- Filtro EMI y RFI

Especificaciones Técnicas

- Capacidad: 550 VA / 275 W
- Forma de onda: simulada
- Voltaje: 120 ± 10%
- Frecuencia: 60 ± 1%
- Regulación automática de voltaje (AVR): 86 - 148 Vca
- Tipo de Conector de Entrada: NEMA 5-15P
- Total de Tomas: NEMA 5-15R (8)
- Protección de sobrecarga: Disyuntor
- Dimensiones: 84 x 174 x 280 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
- Certificaciones: RoHS y NOM
- Incluye batería
- No compatible: Generador de energía (plantas de respaldo)

Logotipo

Video