



UPS de 600 VA / 360 W / 6 Tomas NEMA 5-15R / 4 con Respaldo / 2 sin Respaldo / Entrada 85-150 V / Salida 102-132 V

SKU: DS-UPS600-X Marca: HIKVISION Categoría: UPS - No Break

\$1,233.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UPS de 600 VA / 360 W diseñado para proteger equipos de TI y redes en entornos profesionales con alimentación inestable. Integra batería de 12 V / 7 Ah que proporciona autonomía variable según carga conectada, desde 180 minutos a 15 W hasta 3 minutos a 200 W. Dispone de 6 tomas NEMA 5-15R, de las cuales 4 ofrecen respaldo alimenticio completo y 2 brindan protección contra sobrecarga sin respaldo de batería. El rango de entrada de 85-150 V permite operación continua en condiciones de voltaje fluctuante, mientras que la salida regulada de 102-132 V protege la integridad de los equipos conectados. Incluye protección automática contra sobrecarga y descarga profunda para extender la vida útil de la batería. Factor de forma compacto de 274 x 95 x 139 mm facilita su instalación en racks, escritorios o gabinetes de red con espacio limitado.

• Características Generales

- Capacidad: 600 VA / 360 W
- Batería: 12 V / 7 Ah
- Salidas: 6 tomas NEMA 5-15R (4 con respaldo, 2 sin respaldo)
- Voltaje de entrada: 85-150 V ~ 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 102-132 V
- Protección contra sobrecarga y descarga automática
- Batería de reemplazo sugerida: PS-1290-F2

Desempeño

Físicas / Eléctricas

Dimensiones: 274 x 95 x 139 mm

Peso: 4.2 kg

Batería: 12 V / 7 Ah

Batería de reemplazo sugerida: PS-1290-F2

Contenido del Paquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería 12 V / 7 Ah para autonomía de hasta 180 minutos con carga ligera
Característica 2	4 tomas con respaldo alimenticio para equipos críticos y 2 para protección básica
Característica 3	Protección automática contra sobrecarga y descarga profunda de batería
Característica 4	Rango de entrada amplio 85-150 V para estabilidad en zonas con fluctuaciones
Característica 5	Diseño compacto de 274 x 95 x 139 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Tabla de referencia de autonomía por carga para planificación de respaldo